

# 氮氢空三气一体机

产品名称	氮氢空三气一体机
公司名称	上海普析分析仪器有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	气体纯度:99.999% 运行时间:24小时连续 适用仪器:国产,进口色谱仪
公司地址	上海市沪闵路5600弄28号
联系电话	13818059612

## 产品详情

氮氢空三气一体发生器,三气一体发生器,三气一体机,一体机,实验室气源,氮氢空三气一体机hgt-300e,配气相色谱仪用三气发生器 品牌/型号:hgt-300e

提取气体类型:氮氢空

提取气体状态:气态

应用领域:化工、石油、医用、制药、食品

工作原理:压缩

类型:氮氢空三气一体机

- 1、化验室仪器化,可取代传统的高压钢瓶。可单独使用也可同时使用;可间断使用提倡可连续使用;且产气纯度不衰减。
- 2、操作简便,只需启动电源开关既可产气,输出流量稳定,氮气、氢气系统设有led数码显示,更醒目直观。
- 3、集 hgn 型 hgh 型 hga 型系列发生器及同类产品之优点,并设有多级保护装置,是安全、可靠、方便的完美组合。
- 4、 hgn 氮气部分采用复式提纯新技术提高了纯度,真正解决了实验室的两气一瓶现象;

hgh 氢气部分采用了高桶塔式结构电解分离池,具有储液、制氢、排氧可同时进行,它电解面积大,池温低,纯度高,是板式电解池的最佳换代品。

hga 空气部分在设有三级净化、两极稳压、多级保护之优点。

5、本仪器氮气和氢气系统均设有不返液装置，可确保仪器无返液现象。

6、日常使用只需补充蒸馏水即可。

7、高效节能，采用先进的开关电源，可提高电解效率。

氮氢空三气一体机hgt-300e

型号 hgt 300e/500e

纯度（相对含氧量） 工作压力 流量 /min

名称 氮气 99.999% 0.5mpa 0-300ml/0-500ml

氢气 99.999% 0.3mpa 0-300ml 0-500ml

空气 无油三级 0.5mpa 0-2 l 0-5 l

电源电压 交流220v 50hz

环境温度 0-40 相对湿度<85%

环境条件 无大量粉尘及腐蚀性气体

最大功率 450w

外型尺寸 500x400x360mm (l × w × h)

仪器重量 42kg

备注

氢气压力出厂设定0.3 mpa 输出稳定性 0.01mpa