

SMC1分8光纤分纤箱 配线箱图文简介

产品名称	SMC1分8光纤分纤箱 配线箱图文简介
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	25.00/个
规格参数	普纬达:150 ±5 PWD-8:-40 70 宁波:-5 40
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

SMC1分8光纤分纤箱 配线箱图文简介配置多样，特别适合一级分光模式下，SMC1分8光纤分纤箱 配线箱图文简介放置在楼道、SMC1分8光纤分纤箱 配线箱图文简介弱电井等场合。

适配器型分纤箱除具有分配线功能，还预留分光功能，SMC1分8光纤分纤箱 配线箱图文简介可灵活配置各种不同规格的盒式光分路器。

上联光缆：容量16-32光缆出纤：SMC1分8光纤分纤箱 配线箱图文简介蝶形光缆接SC蝶形光缆尾纤或快速接头至用户端。进缆方式：室内上进/下进、室外下进。

分纤（分光）箱SMC1分8光纤分纤箱 配线箱图文简介：适用插片式 适配器直接安装。

插片式光分路器箱，采用模块化设计，具有二个到四（八）个扩展槽位，将光分插片插入插槽即可。通过灵活的增加光分插片数量来实现端口的扩容，不同容量的光分模块具有通用性和互换性。另配置熔纤盘用于上联光缆的接续。尾纤的存储采用用适配器固定，实现了无跳接。箱体材料采用优质冷轧钢或不锈钢。产品主要适用在FTTH接入方式下的楼道分光点。适用于FTTH的一级或二级分光，二级分光优势特别明显。

1.箱体材料采用冷轧钢板1.2mm及以上厚度材料制作，使用寿命达到20年以上；2.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装；3.双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；4.光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性；5.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配、调接；6.不同类的线缆应留有相对单独的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3

条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直；7.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。8.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。9.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。10.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的本要求。11.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。12.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。13.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安捉便快捷，便于大规模施工。14.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。15.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。