

22SV05Flowara油封055T密封件

产品名称	22SV05Flowara油封055T密封件
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	罗瓦拉水泵:Q=160 22SV04:H=80 南京:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

lowara油封，LOWARA密封件，lowara叶轮，LOWARA机芯

22SV02F022T。22SV03F030T。22SV04F040T。22SV05F055T。

22SV06F075T。22SV07F075T。22SV08F110T。22SV09F110T。

22SV10F110T。22SV12F150T。22SV14F150T。22SV17F185T

lowara叶轮异步，鼠笼式转子，铝制封闭式结构，外部通风

防护等级：IP55

绝缘等级：F级

环境温度：40

标准电压：

单相220-240V 50HZ，二级电机，功率至1.5KW时，带自动复位过载保护。更高功率时，用户需在控制柜内自行安装并设定过载保护装置。三相：220-240V/380-415V 50HZ，二级电机，用户需在控制柜内自行安装并设定过载保护装置，根据用户需要提供合适的控制柜。ITT水泵CO-COF结构特点：

闭式连接，单级叶轮离心式水泵具有轴向进水，径向排水的特点。

配有螺纹的进水和出水口。

结构紧密，水泵和电机通过支架连接；叶轮与电机延伸轴直接相连。

结构设计为从水泵后部分开式，无需将泵体从管道系统中拆开。

AISI316L不锈钢开式叶轮，四个冲压叶片牢固焊接在叶轮盘上。

叶轮前部耐磨面由高强度的AISI316L不锈钢板制成，并采用气体保护焊接在水泵入水口上。AISI316L不锈钢泵体和密封盘，无导叶和腔体，易于清洗和维修。

lowara叶轮泵体由8个螺丝固定，因此进水口可以旋转。

机械密封：

LOWARA水泵机芯标准型：铝和石墨的滑动表面，氟橡胶。其他部分由AISI316L不锈钢制成

“K”型：滑动表面由碳化硅和碳化钨制成，氟橡胶。其他部分由AISI316L不锈钢制成

氟橡胶O型圈

可选择的其他特点：

不同的电压和频率

不同的机械密封和O型圈材料。