

抗冲击波活门安全生产关键

产品名称	抗冲击波活门安全生产关键
公司名称	泰安市福通矿用电气有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:福通 型号:抗冲击波活门
公司地址	泰安市大汶口镇兴华街村
联系电话	18653815531

产品详情

抗冲击波活门福通生产把握好质量关

炸药库抗冲击波活门 井下抗冲击波活门

矿用抗冲击波活门 矿用门

在山西的众多煤矿井下都会存放有存放炸药的炸药库，这对煤矿的安全产生了隐患，怎样防止爆炸物爆炸时能有限安全的阻挡冲击波呢，泰安福通有限公司研发出一种抗冲击波活门！

序号 承压（kpa） 型号、规格 图号

1 1500 fh1500/918 t86- fh1500/918

2 2500 fh2500/918 t86- fh2500/918

一. 抗冲击波活门产品用途

抗冲击波活门用于井下爆炸材料库和爆炸材料发放硐室，起抗冲击波、调节库房所需风量和隔离作用。

二、抗冲击波活门型号、规格、和技术参数

抗冲击波活门按硐口尺寸有900×1800一个规格，按承压不同有2个规格，见下表：

三抗冲击波活门产品主要结构

本抗冲击波活门由门框、门扇、闭锁装置、铰页等部件组成。

1、门框为不等边角钢组焊框架构件。

2、门扇上部装有三组通风活门装置，即在活门底板开有三组共18个直径122mm的通风孔，活门板外部装有自动张开120°角的活门悬板。每组活门通风量为20003/h,总通风量为60003/h，风速按8m/s进行设计的，使用时可根据井下爆破材料库需要风量和总回风道负压值，确定通风活门组数，并可调节每组活门悬板的张启角度进行微调，以满足最佳通风量。当库内一旦发生爆炸，冲击波经过衰减后，余压只要大于20kpa时，活门悬板受压在3~8s内自动关闭，与外界隔离，阻止爆炸抗冲击波及爆炸产生的火焰、有毒气体向外部巷道扩散，由总回风道排出。

3、闭锁装置设置2组，一组为通常关闭用的闭锁轴、手柄转动式；另一组为紧急闭锁装置，其功能是当冲击力大于294n时，瞬间，门与门框紧闭，压缩密封圈，锁头进入锁心，拨动双片弹簧，制动闭锁，防止门反弹；拨动外钥匙手柄即可解除闭锁。

4、下铰页采用单向推力球轴承支撑，中间采用弹簧折页，确保门自动关闭。

5、密封方式采用“9”字形截面橡胶条密封。

以上就是对井下炸药库抗冲击活门的概述，如果您还有什么不明白的地方，欢迎咨询福通公司的销售电话，也可上网联系，欢迎订购！！

联系人：刘森 手机：18653815531

电话：0538-8700602 传真：0538-8700602 qq：2309102461