

不锈钢低温高压电磁阀

产品名称	不锈钢低温高压电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYGY 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您提供具有高品质的不锈钢低温高压电磁阀。本产品品牌为上海欣一，型号为XYGY，材质为具有优良耐腐蚀性的不锈钢。价格实惠，仅为650元/件。

我们公司引进了先进的生产设备和技术，确保了产品的jingque制造和zhuoyue性能。不锈钢材质使得电磁阀具有出色的耐腐蚀性，适用于恶劣环境下的工作场景。，不锈钢材质还具有良好的机械性能和耐热性，能够稳定地工作在低温和高压的情况下。

上海欣一阀门有限公司的不锈钢低温高压电磁阀在行业内广泛应用。无论是化工、石油、制药、冶金等行业，还是工业自动化控制系统，我们的产品都能够为您提供可靠的解决方案。我们的电磁阀具有结构简单，操作可靠，寿命长等优点，方便您的使用和维护。

细节决定品质。我们注重每一个细节，确保产品的可靠性和稳定性。不仅如此，我们还提供全面的售后服务，以解决您使用过程中遇到的问题。我们拥有一支经验丰富的售后团队，能够及时响应您的需求，并提供专业的技术支持。

上海欣一阀门有限公司以提供优质的不锈钢低温高压电磁阀为己任。我们始终坚持客户至上的原则，致力于为客户提供最满意的产品和服务。欢迎您致电或发送邮件咨询，我们将竭诚为您服务。

商品详情

管接高压电磁阀分直动式和先导式两种结构原理，lingxian设计的三维密封结构可灵活选配不同的密封材质，阀门可达零泄漏。高压电磁阀根据材质可分为黄铜电磁阀和不锈钢电磁阀两种。

管接高压电磁阀产品用途：

广泛应用在jungong、航天、船舶重工、核工业、石油化工、电力、化学、轻工、机械、科研、工业炉窑、干燥设备、给排水、消防、食品医疗、清洗设备、喷泉、水厂等介质自动化控制领域。

管接高压电磁阀结构特点：

独特设计；

阀芯为先导活塞式结构、性能稳定；动密封性能高、开关迅速；高温线圈，不易烧毁，长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；最高压力可做到300Mpa

管接高压电磁阀产品参数：

产品规格：DN0.5~DN300

产品型号：XYGY-P

适用介质：气、水、油、腐蚀流体等

控制方式：常闭、常开、自保持式

阀体材质：不锈钢

电源电压：DC12~220V AC24~380V

压力范围：6.4-300mpa

介质温度：(-50) ~ (+120、+200)

连接方式：法兰、焊接、内螺纹(外螺纹和特殊接口可定做或加转接头)

介质粘度：小于50Cst(大于时需定制)

防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择

接线方式：接线座式；引线式；插头式

泄漏量：零

注：外形尺寸根据压力等级告知，特殊要求可订做。、、、

管接高压电磁阀安装注意事项：

- 1、安装前应参阅该产品的说明书,是否符合你的使用要求。
- 2、管路使用之前应冲洗干净,介质不清洁的应安装过滤器,以防止杂质妨碍阀门的正常工作。
- 3、长时间停用后的电磁阀,应排清凝结物后方便使用;拆洗时各零件要按顺序放好再恢复原状装好。
- 4、电磁阀一般是单向工作的,不能反装,阀上箭头是管路流体的运动方向,必须保持一致。
- 5、电磁阀在结冰场所重新工作时应加热处理,或设置保温措施。
- 6、电磁阀安装一般阀体水平,线圈垂直向上,有部分产品可以任意安装,但在条件允许时zuihao垂直,以增长使用寿命。

7、电磁线圈引出线(连接器)连接好后,应确认是否牢固,联接电器元件触点不应抖动,松动将引起电磁阀不工作。连续要生产工作的电磁阀,zuihao采用旁路,便于检修,不影响生产

详细描述：

品牌：上海欣一

型号：XYGY

材质：不锈钢

价格：650元/件

优势：

高品质：引进先进设备和技术，确保产品jingque制造和zhuoyue性能。

耐腐蚀性：不锈钢材质具有优良的耐腐蚀性。

耐低温高压：适用于恶劣环境，稳定工作于低温和高压情况。

广泛应用：适用于化工、石油、制药、冶金等行业，满足工业自动化控制系统需求。

结构简单可靠：产品设计简单，操作可靠，寿命长。

全面售后服务：提供专业技术支持，解决您使用过程中的问题。

上海欣一阀门有限公司，您的满意是我们的追求。