

MA认证煤矿用漏泄电缆MSLYFVZ-75-9矿用同轴漏泄电缆MSLYYVZ-50-9泄漏电缆

产品名称	MA认证煤矿用漏泄电缆MSLYFVZ-75-9矿用同轴漏泄电缆MSLYYVZ-50-9泄漏电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	9.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

MA认证煤矿用漏泄电缆MSLYFVZ-75-9矿用同轴漏泄电缆MSLYYVZ-50-9泄漏电缆

煤矿用漏泄同轴电缆MSLYF(Y)VZ-75-9 MSLYF(Y)VZ-50-9

指标特性：内导体铜线或铜包铝 2.0mm物理发泡绝缘外径 8.8mm 编织外导体：单线直径 0.2mm

软铜线 3 × 24 编织黑色聚乙烯内护套 11.3mmzmjt047中煤

黄色阻燃聚氯乙烯外护套

13.8mm电气特性：绝缘耐压（介电强度） 1.8KV1min 不击穿

内导体直流电阻（20 时） 5.5 /km

电压驻波比 0-300MHZ 内 1.2绝缘电阻：> 1000M ?km

特性阻抗 75 ± 3

耦合损耗 60MHZ 75 ± 10dB环境温度：- 40 ~ + 55

安装敷设半径 - 15 弯曲半径：125mm

使用频段60 ~ 150MHZ

重量 0.20kg/m。

三、矿用同轴电缆产品型号、主要结构数据及性能参数

	单位	产品型号规格	
		MSLYFVZ-75-9	MSLYFVZ-50-9
结构圆铜线内导体	mm	2.0	3.5
尺寸物理发泡聚乙烯绝缘	mm	8.8	8.8
平行导线栅型外导体	mm	10	10
黑色聚乙烯内护层	mm	12.5	12.5
颜色聚氯乙烯外护套	mm	14.5	14.5
电气耐电压(A.C)	V/min	1500/1	1500/1
性能20 绝缘电阻	M . KM	1000	1000
特性阻抗		75 ± 3	50 ± 3
衰减常数	60MHz	40	45
	150MHz	55	60
电压驻波比60~150MHz		1.5	1.5
耦合损耗	60MHz	80 ± 10	85 ± 10
	150MHz	80 ± 10	75 ± 10