

不锈钢带信号内螺纹电磁阀

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢带信号内螺纹电磁阀 |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | 350.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:XYS-X 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

上海欣一阀门有限公司，为您提供全新款式的不锈钢带信号内螺纹电磁阀，型号为XYS-X。我们具备多年的阀门制造经验和先进的生产设备，为您提供高质量、可靠的产品。

作为专业阀门制造商，我们为您带来的不仅是高品质的产品，更是一种为您提供安全、可靠的阀门解决方案的责任。我们深知在各行各业中，阀门的重要性不言而喻，并且对不同行业的需求有着深入的了解。因此，我们特别推出了这款不锈钢带信号内螺纹电磁阀，以满足您在工业生产过程中的各项需求。

，我们的不锈钢带信号内螺纹电磁阀采用了优质的不锈钢材料，具有耐腐蚀、耐高温、耐压力等特点。这样，您不必担心在恶劣的工作环境下使用阀门时会出现损坏或漏气等情况，确保您的生产过程安全、稳定。

，我们的不锈钢带信号内螺纹电磁阀有着精密的制造工艺和严格的质量控制，确保每一件产品都经过严格的测试和检验。我们的制造工艺确保了阀门的可靠性和稳定性，且具备超长的使用寿命。为了确保产品的质量，我们在生产过程中使用了最新的技术和设备，保证每一件产品都达到最高的质量标准。

另外，我们的不锈钢带信号内螺纹电磁阀具备yiliu的性能和zhuoyue的功能。它能够快速响应、准确控制liuliang，应对各种复杂的工业场景。，阀门的信号功能能够实时监测和传输阀门状态，tigao生产效率和安全性。

一、简介：

带信号电磁阀是用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件。用在工业控制系统中调整介质的方向、liuliang、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。用于jungong、航天、船舶重工、核工业、石化、电力、化学、轻工、机械、科研、干燥设备、食品、医疗、清洗设备、管道介质自动化控制等领域。

二、主要技术参数：

产品名称：带信号电磁阀

产品型号：XYZQ-X

规格尺寸：DN1-500mm

原理结构：直动活塞式、先导活塞式

控制方式：常开、常闭、自保持

阀体材质：铸钢、不锈钢304、316

阀芯材质：不锈钢304

压力范围：1.6mpa、2.5mpa、4.0mpa、10.0mpa.....

温度范围：（--200、-100、-50）~（+120、+200、+300+400+500+600+700）

工作环境温度：-10--+50 -40--+80

线圈工作温度：<+50 、<+85

适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体

电源电压：DC12、DC24V、DC36V、DC110V、DC127V、DC220V、DC380V；

AC24V、AC36、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V

接线方式：接线座式、引线式、插头式

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）

连接方式：法兰、内螺纹、外螺纹、卡套

泄漏量：零

备注：特殊型可定制

三、性能特点：

- 1，电磁阀阀芯均为不锈钢材料、活塞式结构，抗动作疲劳性强。
- 2，活塞环设计结构更有科学性，采用特殊材料制造，不会被介质中的杂质卡死，动作密封性能高、寿命长。
- 3，jinshuhuosai与金属阀腔不产生直接摩擦，不会被卡住，阀体的安装方向无限制。
- 4，专制线圈，线圈不易烧毁。
- 5，合理的密封材料和结构，密封性能更好。

- 6, 长期停止动作后重新启动, 动作同样灵敏。
- 7, 接口尺寸通常为国家标准, 客户可定制特殊接口。
- 8, 使用常规产品寿命长达100万次以上。
- 9, 一种具有外套型密封活塞环和具有高性能组合型密封活塞环的电磁阀。
- 10, 耐高温最高可达到700 。

四、工作原理：

常闭型：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

常开型：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

注意：

- 1、先导式活塞电磁阀要求通过电磁阀的介质一定要有压力的（介质没有压力不适合用这种阀），我们这边的电磁阀是要保证介质有0.1公斤的压力,才能正常工作。
- 2、先导式活塞电磁阀主活塞打开的力的来源有二处,一个是通电之后,产生的磁力,第二个是介质的压力推动。

这两个力是必须同时存在,才能保证先导活塞式电磁阀的正常工作,缺一不可。

最后，我们的不锈钢带信号内螺纹电磁阀价格为350元/件。我们提供灵活多样的购买方式和优惠政策，帮助您降低成本，并在满足您需求的，实现经济效益的最大化。

| | |
|------|--------|
| 属磁牌情 | 上海欣一 |
| 型号 | XYS-X |
| 材质 | 不锈钢 |
| 价格 | 350元/件 |

为了确保您能获得更好的购买体验，我们提供以下服务：

快速响应：我们的销售团队全天候在线，可随时为您提供咨询和解答。

定制服务：如果您有特殊需求，我们能够为您提供定制化的产品和解决方案。

售后保障：我们承诺提供一年的质量保证和售后服务，为您解决在使用过程中遇到的各种问题。

欢迎您选择上海欣一阀门有限公司的不锈钢带信号内螺纹电磁阀。我们将为您提供高品质的产品和优质的服务，帮助您实现生产过程中的安全与高效。请联系我们的销售团队，获取更多详细信息。