

# 凉山州防雷接地安装

产品名称	凉山州防雷接地安装
公司名称	成都市帝豪电子技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市武侯区蜀汉街8号
联系电话	028-86799386 13540234262

## 产品详情

接地安装根据接地的不同用途可分为：工作接地安装、保护接地安装、防雷接地安装等...如金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接;

非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线，接地线最小允许截面积不小于4mm<sup>2</sup>;

直线段钢制电缆桥架长度超过30m，铝合金或玻璃钢制桥架长度超过15m时，设伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置.

跨接线与桥架接触处应设置瓜形抓片，以破坏喷塑层形成连贯电气通路

C型钢横担，固定与连接要使用专用连接件，1.5m-3.0m设置

### 避雷及接地装置安装

扁钢与扁钢焊接应 2D 扁钢宽度,三面施焊

圆钢与圆钢焊接应 6D圆钢直径,二面施焊

圆钢与扁钢焊接应 6D圆钢直径,二面施焊

扁钢与钢管焊接应 3/4 钢管直径,二面施焊

焊接后需做防锈处理

接地安装根据接地的不同用途可分为：工作接地安装、保护接地安装、防雷接地安装等...根据设计要求的数量、材料、规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将jianduan加工成圆锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。

