

雅安防雷接地安装公司

产品名称	雅安防雷接地安装公司
公司名称	成都市帝豪电子技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市武侯区蜀汉街8号
联系电话	028-86799386 13540234262

产品详情

接地安装根据接地的不同用途可分为：工作接地安装、保护接地安装、防雷接地安装等...如利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查。

某办公楼防雷接地带安装：办公楼外墙采用三明治板，女儿墙包有金属库板，为不破坏金属库板，避雷带支持件由女儿墙内侧固定。如此做法更加美观，且不必再做防水处理。

接地安装根据接地的不同用途可分为：工作接地安装、保护接地安装、防雷接地安装等...如独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并在其附近装设集中接地装置。

建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。

避雷针采用镀锌钢管制作针尖，管壁厚度不得小于3mm，针尖涮锡长度不得小于70mm。

避雷针应垂直安装牢固。

接地电缆与接地母排连接：

不锈钢螺栓（M10或M16X50）

与1配套的垫圈

与1配套的不锈钢螺母

与电镀锡类似的铜压接连接片，尺寸须于适合电缆安装

绿色/黄色600V PVC绝缘接地电缆，尺寸需满足不同的功能

尼龙绑扎带，户外型连接点最大间距400mm

直流电流通过埋在土壤中的接地体时，接地体附近的土壤发生点解作用，使接地体的接地电阻值增加。同时，由于电解作用，地下金属管道等自然接地体容易受到腐蚀而损坏。所以直流电力回路不应利用自然接地体，而且直流回路专用的人工接地体不应与自然接地体相连接