

广东保温砂浆第三方检测机构 砂浆检测项目有哪些

产品名称	广东保温砂浆第三方检测机构 砂浆检测项目有哪些
公司名称	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新开发区科学大道70号
联系电话	19900970214

产品详情

保温砂浆是一种特殊的保温材料，由水泥、砂、胶凝剂等按一定比例配制而成，具有保温、隔热、防火、防腐等优点。保温砂浆是以膨胀珍珠岩、玻化微珠、膨胀蛭石等为骨料，掺加胶凝材料及其他功能组分制成的干

建筑保温砂浆检测方法：

- 1.要进行养护，标准养护条件为空气温度（23±2），相对湿度（50±5）%。试验环境为空气温度（23±2），相对湿度（50±5）%。
 - 2.外观质量：在自然光线下目测产品外观是否均匀、有无结块。
 - 3.堆积密度和2h稠度损失率按照GB/T 20473-2021的规定进行。
 - 4.放射性检测按照标准GB 6566的规定进行。
 - 5.硬化后的环境条件下，进行拉伸粘结强度、压剪粘结强度、抗冻性能、软化系数按照GB/T 20473-2021的规定进行。
- 因执行标准与检测项目较多，其他检测标准与项目请联系客服进行咨询。

检测案例

样品名称：无机玻化微珠保温砂浆

规格型号： 型

工程部位：***房建工程

样品数量 40kg

检测依据 1.GB/T 10294-2008；2.GB/T 20473-2006。

判定依据 GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》

检测项目：1.导热系数，2.外观，3.堆积密度，4.分层度，5.干密度，6.抗压强度，7.压剪粘

以上就是本检测机构提供的保温砂浆检测服务，如有需要，请随时联系我们。本检测机构拥有先进的检测设备和专业的技术人员，能够为客户提供准确、可靠的检测数据。同时，我们还提供一站式的检测服务，从样品接收、检测、报告出具到售后服务，全程无忧。如有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。