

# 重庆高速公路声屏障隔音屏生产安装厂家重庆公路隔音屏障

产品名称	重庆高速公路声屏障隔音屏生产安装厂家重庆公路隔音屏障
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	135.00/平方米
规格参数	产品名称:重庆公路声屏障 材质:金属亚克力 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

重庆高速公路声屏障制造实体厂家。高速公路隔音屏障，公路隔音围网，百叶孔声屏障，铝板声屏障，桥梁声屏障。公路声屏障，小区围墙声屏障，机器设备降噪声屏障，公路折角声屏障，圆孔声屏障等。声屏障的隔声原理声屏障按类型可分为隔声型、吸声型和二者混合型，目前常用的是吸声和隔声混合型。声屏障按形式又可分为弧形声屏障和直立型声屏障两种基本形式，每种形式又可分为多种结构形式。

重庆高速公路声屏障的高度有2000mm、2500mm、3000mm三种标准型，立柱间距为1000mm、2000mm、2500mm三种标准型。声屏障按材质分类又可以分为以下几类：金属隔音屏障（金属百叶、金属微孔网）、混凝土隔音屏障（轻质混凝土、高强混凝土）、PC隔音屏障、玻璃钢隔音屏障等。声波在传播过程中，遇到声屏障时，就会发生反射、透射和绕射三种现象。通常我们认为屏障能够阻止直达声的传播，并使绕射声有足够的衰减，而透射声的影响可以忽略不计。因此，声屏障的隔声效果一般采用减噪量表示，它反映了声屏障上述两种屏蔽透声的本领。在声源和接收点之间插入一个声屏障，设声屏障无限长，声波只能从声屏障上方绕射过去，而在其后形成一个声影区，就象光线被物体遮挡形成一个阴影那样。在这个声影区内，人们可以感到噪声明显地减弱了，这就是声屏障的减噪效果。这个“声影区”的大小与声音的频率有关，频率越高，声影区的范围也就越大。

上述就是彩钢隔声屏障厂家小编为大家介绍的关于彩钢隔声屏障的内容，对此你还有什么不了解的，欢迎前来咨询我们网站，我们会有技术人员为你讲解。

关键词：**彩钢隔声屏障** **室内设备隔音墙**，重庆高速公路声屏障

重庆高速公路快速路声屏障主要由钢结构立柱和吸隔声板两部分组成，立柱是快速路声屏障的主要受力构件，它通过螺栓固定在混凝土墙上。隔声板是主要的吸声构建，它通过高强度卡子固定在H型立柱槽内，把两部分组装好就成为完整的快速路声屏障。快速路声屏障是为了减轻行车噪声对附近居民的影响而设置在铁路和公路两侧的墙式构造。声屏障别名隔音墙，在声源和接受者之间插入快速路声屏障能使声波的除有一个显著地衰减，从而减弱接受者所在区域的噪声影响。声屏障通常是采用金属板为原材料，表面有许多吸音的孔洞。

声屏障遮板，轨道交通声屏障,百叶窗声屏障，交通声屏障价格用途：主要用于铁路和公路沿线，还有高速公路、高架复合道路、城市轻轨地铁等交通\*\*设施中的隔声降噪、控制交通噪声对附近城市区域的影响，也可用于工厂和其它噪声源的隔声降噪。

道路隔声屏障高速道路隔声屏障因为噪音问题而把交通道路运营企业告上法庭的事情，在全国屡有发生，并且住在高架桥边新建小区每年都在增加越。对于路上不绝于耳的车辆噪音，并非所有人都能安之若素。车辆高速行驶时发出的噪声令人难以接受。医学研究表明，噪声不仅影响听力和语言交流，还会对人的心血管系统、神经系统、内分泌系统产生不利影响，是一种无形的环境污染。群众的意识在增强，对生活质量的的要求在提高，对于车辆噪声这个问题，高架桥高速公路无法回避。

声屏障安装施工时，要注意以下的一些事项：1、声屏障立柱根底预埋构件在桥梁护栏座浇筑时，应根据图纸尺度需求预先埋入；2、接近护栏座处的声屏障屏体装置时，需求预留满意护栏座\*\*部声屏障法兰和护栏扶手基座维修的空间，空间内填充便利拆卸的吸声材料，或设置隔声罩；3、一切钢构件均选用先镀锌后浸塑的技术处置。桥梁声屏障构件装置结束后，因预埋和装置施工形成金属构件未浸塑而暴露部分，应进行喷塑防腐处置；4、一切焊缝为一级焊缝；焊接施工不得在部分接连进行，以免形成钢板部分温度过高而发生较高的焊接应力及钢板变形；型钢对接选用V型口对焊，型钢与法兰盘焊接选用双面围焊

