

供应山东水泥纤维板设备

产品名称	供应山东水泥纤维板设备
公司名称	安徽中坤元新型建材有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中坤元
公司地址	淮北市凤凰城工业园30号
联系电话	0561-3023901 18365220416

产品详情

水泥纤维板设备真空纤维板设备规格“水泥纤维板生产线”是以聚苯乙烯加粉煤灰、矿渣和外加剂等，复合而成的轻质墙体板材。“水泥纤维板设备”主要生产工序包括，砂浆搅拌、砂浆铺覆、复合玻璃纤维布、辊压、铺聚苯板、砂浆铺覆、复合玻璃纤维布、辊压成型、养护、脱模、切割、堆放等步骤。产品采用机械化流水线生产。产品尺寸为：长2500-3500mm，宽600mm，厚60-240mm。产品侧向可带有连接槽，施工安装方便。该产品力学性能好，并且具有质量轻、强度高、吸水收缩率低、保温、隔音等优良性能，满足相关技术标准要求。由于该产品具有吸水收缩率低的特点，使得所安装墙体不易开裂。该产品施工安装方便，比红砖及小型砌块可提高施工效率五倍以上。可广泛用于框架结构建筑内隔墙、钢结构内外墙、灵活隔断墙、冷库、活动房屋、商亭等场合。水泥纤维板设备是以聚苯乙烯泡沫塑料板为芯材，以耐碱玻璃纤维网格布及无纺布增强低碱水泥为面层材料，适当掺加粉煤灰、矿渣和外加剂，复合而成的轻质墙板材料，产品尺寸为长2500-3500mm，宽600mm，厚60-240mm。该水泥纤维板设备的两个面层，由耐碱玻璃纤维网格布及无纺布增强，使得产品强度高；由于加入了减水剂、防水剂，所以面层结构密实，孔隙率及孔分布合理，防水性能好；水泥粉煤灰复合夹芯板的芯材是聚苯乙烯泡沫塑料板，使得产品保温隔热性能好。此外，产品还具有施工安装方便等特点。该产品集保温隔热、结构功能和防水性能于一体，主要用于建筑物的墙体隔断。该项目完成了辊压式轻质墙板自动化流水线的设计、制造和试运行；研究了水泥粉煤灰复合夹芯板的成型工艺及原理，优化了生产工艺配方；制定了相应的企业标准、施工应用图集等相关技术文件。该项目研制的水泥粉煤灰复合夹芯墙板经有关部门检测，其强度、隔音、耐燃、耐水性等性能指标均达到或优于国家有关标准及企业标准要求，产品经工程应用效果良好。经山东省科技情报所查新，国内未见采用机械化辊压生产流水线，利用工、农业废弃物为原料生产边沿带有企口插接处的夹芯板，属国内首创，其综合技术达到国内领先水平。河南省巩义市新鑫建材设备厂生产的石棉瓦机，石棉管机，硅酸钙板设备，水泥纤维板设备，洗石机已通过iso9001质量体系认证,免费安装调试,备有现货,质量三包,欢迎选购。