

# 卖钢边橡胶止水带？

产品名称	卖钢边橡胶止水带？
公司名称	衡水金斧头工程橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:金斧头· 型号:各种型号 数量:99999
公司地址	河北省衡水市京大路158号
联系电话	0318-2065966 13603186811

## 产品详情

哪里有卖钢边橡胶止水带？

### 一、产品介绍

钢边橡胶止水带是采用有弹性可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的橡胶止水带产品。由于钢边橡胶止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于伸缩缝大的接缝来说，问题就更为突出。

### 二：产品特点：

断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。

### 三、应用范围

钢边橡胶止水带广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。在这些工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇筑橡胶止水带的方法来解决，它既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，钢边橡胶止水带又可防止建筑内的水漏到外界。

### 四：钢边橡胶止水带的施工安装步骤

1、先将钢边橡胶止水带按设计要求，放在规定的部位。 2、利用钢边橡胶止水带二边的安装孔，用铁

丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。钢边橡胶止水带定位时应二边钢带外侧高于中间橡胶止水带形成u字型安装。3、模板应严格按施工操作规程要求进行施工，安装在钢边止水带的中间橡胶O型环上下二面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。4、安装好的钢边橡胶止水带在施工时一定要保护和支撑好未浇捣混凝土部分的橡胶止水带，在浇捣止水带附近混凝土时要细微振捣，尤其在水平部分，止水带下缘的混凝土更要细微，使混凝土中的气泡从钢边橡胶止水带翼下跑出来，当混凝土捣面超过止水带平面后，可以剪断铁丝，使止水带呈水平状态。5、钢边橡胶止水带二侧的钢带安装时，钢边橡胶止水带在转角处应按r的半径要求转弯，并保持钢带平整，使钢带与混凝土有效的结合，起到良好的止水效果。6、止水带在运输时要妥善保管好，贮藏时应通风，避免油污和阳光直射。注：定位水平段止水带两翼也可以用 6mm短钢筋与安装孔绑牢，施工时人工将止水带侧翼上翘达到排除汽泡目的。

#### 五、钢边橡胶止水带安装注意事项:

- 1、止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触
- 2、在运输和施工中，防止机械，钢筋损伤止水带。
- 3、施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。
- 4、固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。
- 5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法，如用户连接有困难，我公司可派技术人员现场指导。

手机：13603186811 0318-2065966 联系人：由文娜 qq号码：327888916

网址：<http://www.jinfutou.cn> 电子信箱 13603186811@163.com