

# 公司一卡通通道设备

产品名称	公司一卡通通道设备
公司名称	武汉智远同创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区长丰乡长丰村（汇丰企业天地）4幢9层32号
联系电话	027-83382346 13638687518

## 产品详情

机箱尺寸：1200长\*280宽\*1000高（mm）

摆臂长：500-600mm 重量：70kg 摆臂传动角度：180度 摆动方向：单向或双向 工作电压：ac220 ± 10%

v/50 ± 10% hz 驱动电机：直流有刷电机（24v） 输入接口：干接点信号或继电器信号

翼门材质：不锈钢、亚克力等 led指示灯：1个，读卡窗：2个 通行速度：

40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭） 闸门开、关时间：1-2秒 上电后进入通行状态所需时间：3秒

出现故障后的自动复位时间：10秒 工作环境：室内、室外（阴棚） 温度：-30 —— 60

相对湿度：90%，不凝露

功能特点：整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。

具有故障自检及报警提示功能，方便用户的维护及使用。

设备可提供常开或常闭2种工作方式可选。

具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、

另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行

可扩展逻辑判断功能；（传统的一些设备在红外的判断上比较单一，对行人的方向及其位置无法判断），准确的弥补了由于行人的甩手、行李等带来的误判，具有防尾随、防潜回、2次开启（针

对一次有效的场所且进出过程中有人非法闯入的情况下)等功能。

具有断电门翼自动打开功能,满足消防通道需求。

具有统一、标准的对外电气接口,可与各种读写设备相挂接,便于系统集成。

具有明确的通行指示功能(侧面根据工作模式的不同而显示对应的红绿指示),以直观的方式对其行人经行引导通行。

具有读卡带记忆和不带记忆功能,根据客户不同需求可对其现场进行设置。

具有自动复位功能。当读卡后,通行者在规定的时间内未通行时,系统将自动取消通行者的本次通行权限,且限制的通行时间可由管理人员自行设定。

具有红外感应及机械双重防夹功能。

可扩展语音功能(可根据客户需求进行录制),富有磁性的语音播报更形象的引导行人通行或提示卡的状态;如:有效卡开闸,正常进入红外检测区,语音提示:欢迎光临;非法进入红外检测区,语音提示:对不起,请读卡