

厦门300 × 10橡胶止水带公司

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 厦门300 × 10橡胶止水带公司 |
| 公司名称 | 衡水金斧头工程橡塑有限公司 |
| 价格 | 25.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:金斧头 · 型号:各种型号 数量:99999 |
| 公司地址 | 河北省衡水市京大路158号 |
| 联系电话 | 0318-2065966 13603186811 |

产品详情

厦门300 × 10橡胶止水带公司

300 × 10橡胶止水带主要用于地下基础及隧道工程等的永久性接缝及周边接缝上，起到紧固密封、防止渗水漏水作用，确保工程建筑物的使用寿命。

300 × 10橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装治水带来防止水的渗漏问题。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，例如：地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

止水带的选择 a、 应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。止水带材质的选择可按照下列规定

- a、 一般情况下多选择天然橡胶止水带；
- b、 当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；
- c、 当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带；
- d、 当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；
- e、 当使用温度为：-25 ~60 时选用氯丁橡胶止水带
-35 ~60 时选用天然橡胶止水带
-40 ~60 时选用三元乙丙橡胶止水带 f、 当遇有应与防水板等材料焊接时，宜选用与其同分子的合成树脂型止水带（eva、pe、ecb、hdpe、pvc）。

橡胶止水带的技术标准：

- 1、 我公司生产的橡胶止水带是采用国家标准gb18173.2-2000标准组织生产的，尺寸公差一律按国家标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。

2、橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。

3、我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

我公司常年生产销售多种工程橡胶制品,有着多年的生产销售经验,一流的管理和技术人才,先进的机械设备,为您打造最坚实的产品质量基础.手机：13603186811 0318-2065966 联系人：由文娜 qq号码：327888916

网 址：http://www.jinfutou.cn 电子信箱 13603186811@163.com