

郑州50 × 10橡胶止水带？

产品名称	郑州50 × 10橡胶止水带？
公司名称	衡水金斧头工程橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:金斧头 · 型号:各种型号 数量:99999
公司地址	河北省衡水市京大路158号
联系电话	0318-2065966 13603186811

产品详情

郑州哪家好50 × 10橡胶止水带？

橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、p型、u型、z型、乙型、t型、h型、e型、q型等。根据使用情况又可分为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性、耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好。

橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生压弹拉伸变形。主要用于地下基础及隧道工程等的永久性接缝及周边接缝上，起到紧固密封、防止渗水漏水作用，确保工程建筑物的使用寿命。

止水带施工方法：

橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋进混凝土中。橡胶止水带在浇埋混凝土

以前先要使其在界面部位保持平展，接头部位粘接紧固，再以适当的力充分浇捣、震荡混凝土来定位橡胶止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

橡胶止水带施工注意事项：

- 1、止水带在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位橡胶止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如有发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度将会大幅度降低。
- 2、在地位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让橡胶止水带翻滚、扭结，如发现有扭转现象应及时进行调正。

3、在浇筑固定橡胶止水带时，应防止橡胶止水带偏移。

4、橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10-+30，相对湿度40%-80%。

我公司常年生产销售多种工程橡胶制品,有着多年的生产销售经验,一流的管理和技术人才,先进的机械设备,为您打造最坚实的产品质量基础.

手机：13603186811 0318-2065966 联系人：由文娜 qq号码：327888916

网 址：<http://www.jinfutou.cn> 电子信箱 13603186811@163.com