

四川400 × 8橡胶止水带公司

产品名称	四川400 × 8橡胶止水带公司
公司名称	衡水金斧头工程橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:金斧头 · 型号:各种型号 数量:99999
公司地址	河北省衡水市京大路158号
联系电话	0318-2065966 13603186811

产品详情

四川400 × 8橡胶止水带公司

400 × 8 橡胶止水带系以天然橡胶与各种合格成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、p型、r型、型、u型、z型、乙型、丁型、h型、e型、q型等。该止水材料具有良好的弹性、耐磨性、耐老化性和抗断裂性，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围为-40 -+60 ，当温度超过70 时，以及止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂腐蚀时，均不得使用该止带。

橡胶止水带性能特点

橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基变形，或由于温度变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装治水带来防止水的渗漏问题。橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，例如：地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

橡胶止水带施工注意事项：

- 1、止水带在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位橡胶止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如有发现有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时，橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度将会大幅度降低
- 2、在地位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让橡胶止水带翻滚、扭结，如发现扭转现象应及时进行调正。

3、在浇筑固定橡胶止水带时，应防止橡胶止水带偏移。

4、橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10-+30，相对湿度40%-80%。

我公司常年生产销售多种工程橡胶制品,有着多年的生产销售经验,一流的管理和技术人才,先进的机械设备,为您打造最坚实的产品质量基础.手机：13603186811 0318-2065966 联系人：由文娜 qq号码：327888916

网 址：http://www.jinfutou.cn 电子信箱 13603186811@163.com