

三笠供应修补沥青马路MCD-RY14HS沥青切割机

产品名称	三笠供应修补沥青马路MCD-RY14HS沥青切割机
公司名称	深圳市豪华重工业设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	三笠:三笠 MCD-:RY14HS
公司地址	中国 广东 深圳市 张先生13823511781 深圳市宝安区西乡街道钟屋工业区12栋1楼3号
联系电话	86-0755-29922960 18902440834

产品详情

三笠供应修补沥青马路MCD-RY14HS沥青切割机

主要性能特点和优点：

产品设计、制造精致、精巧，安全可靠；

该机型足够并广泛使用于沥青和水泥路面伸缩缝的切割，搬运、移动非常轻松、便捷；

配备切割导向杆切割时jingque，稳定性高；

动力源自本田四冲程汽油发动机，噪音低，省油，使用成本低，可靠性好；标配转速表，随时了解发动机的运转状况和设备的工作时间，保养维护轻松、便捷；

皮带轮外罩采用高强度的树脂材质不会生锈，并且是全密封的安全构造，符合最严格的欧洲安全标准（CE标准）；

皮带采用特别设计，不仅动力传输率高而且充分考虑散热，延长了使用寿命；

路面跟踪式吸音刀片罩，有效阻隔1KHZ以上的高频噪音，真正实现高效低污染施工；

独有的无尘式切割系统，有效吸收99%以上的粉尘进入设备自带的大容量集尘箱，施工环境更加环保；

装备有切割深度锁定装置，保持切割时不会随着机体振动而导致切割深度不均衡；

机体备有一键式刹车闸，运输以及坡度停车更安全；

切割深度计量采用刻度尺显示，一目了然；

人体工程学防振扶手，操作人员施工更加舒适；

机器整体工作稳定，切割高效无摆动，提高了刀片的使用寿命。

主要应用范围和领域：

各种混凝土/沥青路面、广场伸缩缝切割；

混凝土/沥青路面修补时的切割；

各种混凝土构件切割。

适用于住宅区、学校、医院周边以及夜间施工等一切对环境粉尘、噪音有较高要求的施工场地。

机体尺寸（长x宽x 高）	mm	1679x610x970
重量	kg	145
集尘箱容量	L	20
最大切割深度	mm	

50-100

刀片轴直径	mm	27
刀片尺寸		12寸-14寸
切割深度调节方式		手动螺旋式
行走方式		手推式
发动机（最大输出 功率）	本田GX270	8.6马力

三笠供应修补沥青马路MCD-RY14HS沥青切割机