

导轨油灌装机

产品名称	导轨油灌装机
公司名称	济南嘉益包装设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:济南嘉益 型号:JIAY-4L 灌装精度: ± 0.2%
公司地址	山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼1702-2-B室
联系电话	0531-58775036 15965637293

产品详情

简介：此灌装机灌装方式先进、操作简单、计量准、自动化程度高。为客户最大限度的节约了生产劳动成本。是目前桶型灌装最为理想的灌装设备，

广泛应用的行业：润滑油，柴油、发动机油、防冻液、制动液、冷却液、刹车油、抗磨剂、清洁剂、润滑脂、车辆齿轮油、船用润滑油、摩托车润滑油、燃油添加剂、车内外养护用品、液压油、齿轮油

、压缩机油、真空泵油、传导油、电器用油、橡胶用油、导轨油、导热油、冷冻机油、链条油、食品级润滑油、轴承油、变压器油、减震器油、高温润滑油、通用油、针织机油、阻尼油、金属调质剂、

设备用油脂、液压油、齿轮油、压缩机油、真空泵油、传导油、电器用油、橡胶专用油、导轨油、导热油、冷冻机油、链条油、食品级润滑油、轴承油、变压器油、减震器油、高温润滑油、通用油、针

织机油、阻尼油、金属调质剂、设用油脂、其他工业用油等涂料，冲施肥，食用油，油漆类化工。

特点：灌装时采用双速灌装，确保了计量的精度，采用防滴漏装置，有效防止物料的拉丝、滴漏现象的发生；控制系统及气动原件台湾亚德客元件，确保了整条生产线的稳定性和快速性。

技术参数

灌装速度：400 ~ 500桶/小时

灌装精度：±0.2%

桶 型：标准4L小口塑料桶

气源压力：0.5 ~ 0.8ppa（仪表风）

耗气量：2m³/小时

耗电量：3kw ac380v 50hz

环境温度：-10 ~ 40

操作方式：全触摸屏操作

灌装方式：电子称重式

灌装机主要配置表：

名 称 品 牌

可编程控制器plc 台湾台达

触 摸 屏 台湾威伦

变 频 器 法国施耐德

压 力 开 关 台湾亚德客

气 缸 台湾亚德客

电 磁 阀 韩国tkc

继 电 器 台湾亚德客

接 触 器 法国施耐德

开 关 电 源 中国

断 路 器 法国施耐德

调 量 光 电 日本欧姆龙