

背负式电动液压破拆工具组消防救援电动液压破门器开门器

产品名称	背负式电动液压破拆工具组消防救援电动液压破门器开门器
公司名称	广州市维森安全设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:维森安全 型号:WSBFSFC-5A
公司地址	天河区黄村北路26号
联系电话	13609793591

产品详情

器材描述

背负式电动液压破拆工具组由5件设备单元组成，包括电动液压泵、微型剪切器、微型扩张器、微型开门器和手动组合撬棍。

主要参数

1、电动液压泵

额定工作压力：72MPa；

高压流量：0.3L/min

低压流量：1.20L/min

液压油容量：1.1L

输出端液压软管长度2.0m；

快速接口形式：单管接口

电压标称值：28V

电池额定容量6Ah。

2、微型扩张器

扩张距离160mm，

扩张力70.6KN，

快速接口形式：单管接口

质量3.7kg

3、微型开门器

zui大开启距离：260mm；

分离距离：300mm，

撑顶距离：385mm，

zui大开启力：50.9kN；

重量：3.84kg

收拢长度：250mm

撑顶力：56.82KN

快速接口形式：单管接口

4、微型剪切器

开口距离：35mm；

剪切能力：能一次剪断

20的Q235A圆钢

快速接口形式：单管接口

质量3.6kg。

5、手动组合撬棍

撬斧长度：465mm；

可调节展开：655mm；

砍断性能：平刃应能砍断直径10mm的Q235A圆钢，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象，

凿击性能：撬斧尖刃能凿穿厚度2mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象，

起撬、切割性能：撬斧起撬部位能承受7840N的载荷，

切割厚度1.5mm的Q235A钢平板，且刃口无明显卷刃、崩刃和开裂等现象。

质量：3.09KG。