豆瓣酱灌装机-酱类膏体灌装机

产品名称	豆瓣酱灌装机-酱类膏体灌装机
公司名称	济南嘉益包装设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:济南嘉益 型号:JIAY-g1000型 灌装速度:5-30瓶/分
公司地址	山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼1702-2-B室
联系电话	0531-58775036 15965637293

产品详情

工作原理：

该机为气动柱塞式定量灌装，由气缸驱动的活塞将料斗内的物料通过三通转阀抽进料管，再由气缸驱动将物料经由三通转阀推出，物料从灌装嘴进入容器;通过气缸推进的行程控制灌装量的多少。

使用范围：

农药、日化、洗化、食品（芝麻酱，甜面酱，番茄酱，奶油等）、化工（玻璃胶、密封胶、白乳胶等）、润滑油及特殊行业的膏体灌装，是对高粘度液体、膏体、浓酱带颗粒、液体进行灌装的理想设备

。

技术参数：

电源： 200/110v50/60hz

气压 ：0.4-0.6mpa

灌装速度 ：5-30瓶/分

灌装精度 ：≤±1

可选机型 ：5-100ml 10-280ml 20-500ml 50-1000ml 500-2500ml 500-5000ml（以计量为标准）

性能特点：

· 机型小巧、设计合理、操作方便;

· 气动部分采用台湾airtac的气动元件，性能稳定，故障率低;

· 整机采用优质不锈钢制作，与物料接触部分采用304/316l不锈钢材质，复合gmp卫生要求;

· 灌装嘴采用气动防滴漏装置，灌装不拉丝、不滴漏;

· 有灌装量调节手柄、灌装速度调节旋钮，可任意调节灌装量和灌装速度，灌装精度高；

· 可根据环境要求改为全气动防爆式，完全不带电操作，更具安全性。