

# 销售高架桥声屏障隔音网成都二环高架桥声屏障铝板圆孔声屏障

产品名称	销售高架桥声屏障隔音网成都二环高架桥声屏障铝板圆孔声屏障
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	139.00/平方米
规格参数	产品名称:高架桥声屏障 适用场所:桥梁 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

成都二环高架桥声屏障设计安装厂家。高架桥铝板声屏障，百叶孔声屏障，成都二环高架桥声屏障隔音网顺利安装完成，桥梁隔音屏障，桥梁隔音围挡，桥梁声屏障隔音墙。高架桥。立交桥，隔音屏声屏障实体制造厂家。

公路交通噪声的来源公路交通噪声主要来源于机动车发动机壳体的振动噪声、进气声、排气声、喇叭声、制动声以及轮胎与路面之间形成的噪声。测量结果表明，车速为每小时50~100公里时，在距离交通干线中心15米处，拖拉机噪声为85~95分贝，重型卡车为80~90分贝，中型或轻型卡车为70~85分贝，摩托车为75~85分贝，小客车为65~75分贝。车速加倍，交通噪声平均增加7~9分贝。治理方案：1、公路交通噪声：一般在城市道路及高速路通过乡村居民聚集区路肩处安装声屏障。

材质：铝合金板、镀锌板、彩钢板等优质金属板，板材厚度：0.8-1.0mm构造：由冲孔面板、背板、支架龙骨、吸声体、防水布等部件组成，表面处理：高压静电喷涂、产品适用范围：金属板屏体在声屏障应用较为广泛，是国内公路声屏障和铁路声屏障较普遍的屏体形式。

【声屏障设置原理】声屏障，在声源和接收者之间插入一个设施，使声波传播有一个显著的附加衰减，

从而减弱接收者所在的一定区域内的噪声影响，这样的设施就称为声屏障。【声屏障的应用】高速公路声屏障、铁路声屏障、高架桥声屏障、小区声屏障、厂区声屏障、冷却塔声屏障、空调机组声屏障等。

【声屏障的主要构成部件】声屏障主要产品组件，包括吸声板、隔声板、透明隔声板、钢立柱、法兰盘、预埋螺栓、上下罩及相关配件。【声屏障的常用尺寸】声屏障常规尺寸有500\*2000mm，500\*2500mm，1000\*2000mm，500\*4000mm具体尺寸，可依据声屏障图纸及客户要求定做。【声屏障的喷涂颜色】绿色、蓝色、灰色等，可根据标准色卡选色。【声屏障的可选材质】镀锌钢板、铝合金板、彩钢板、夹胶玻璃、PC耐力板、亚克力板、轻质水泥板、玻璃钢等。

隔声屏障已经成为交安设施中不可获取的一项设施，并且随着隔声屏障行业的不断完善，它已经不再是以前那个单一规格，单一样式的隔音屏。技术的发展，丰富了隔声屏的样式和种类材质，为我们提供了更多的选择。部分路段两侧是住宅小区，过往车辆高速通过会产生巨大的噪音，尤其是在夜深人静的夜晚，对于居民小区的住户生活产生巨大的影响，所以需要安装隔声屏障产品减少噪音污染。

## 四川成都高架桥

泡沫铝声屏障供应商随着工业革命的快速发展，人类在除了大自然声音之外，创造了一套新的“工业声音”，“工业声音”的出现印证的是工业发展的脚印，然而在“工业声音”的发展中，不可避免的留下了“瑕疵”一噪音，于是，一场“噪音”的防守战打响了。目前，市面上常见的吸音降噪材料有聚酯纤维、玻璃丝棉、聚氨酯泡沫、无机泡沫金属材料等。作为目前无机泡沫金属材料性价比及性能很好的泡沫铝材料，其隔声降噪综合能力是聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维、蜂窝铝的7-10倍。应用于高速列车、汽车箱板其隔声量接近30dB。据试验数据证明普通声屏障隔声量级只能降低5dB，泡沫铝材料可以达到降低10-20dB。随着泡沫铝产业化发展，泡沫铝以其优越的吸音降噪及相关性能在越来越多的领域被使用，主要集中在公路声屏障、厂区声屏障、地铁声屏障、公路隧道降噪、海底隧道降噪、隧道通风口；游泳馆的吸声壁；娱乐场所内部装饰；泡沫铝隔声地板；泡沫铝制作货车、客车和轿车消声器；泡沫铝制作建筑吸声内衬，如录音室、配音室、音乐厅、会议厅、体育场馆等。泡沫铝声屏障供应商