

# 充油通信电缆|充油通信电缆直径|充油通信电缆规格

产品名称	充油通信电缆 充油通信电缆直径 充油通信电缆规格
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MHYVP 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

SBYVP24\*2\*0.4交换机电缆-含税价

局用交换机电缆SBVV型电缆用于程控交换机设备间、交换局内的总配线架与交换局用户电路板之间的连接，也可用作通信设备连接. 交换机电缆SBVV电缆产品说明：主要用于程控交换机设备间、交换局内的总配线架与交换局用户电路板之间的连接，也可用作通信设备之间连接。

局用交换机电缆SBVV型电缆用于程控交换机设备间、交换局内的总配线架与交换局用户电路板之间的连接，也可用作通信设备连接

交换机电缆SBVV电缆产品说明：主要用于程控交换机设备间、交换局内的总配线架与交换局用户电路板之间的连接，也可用作通信设备之间连接。

主要型号及使用场合：

型 型号

含义

使用场合

SBVV(P)

聚氯乙烯绝缘（铝箔屏蔽）聚氯乙烯护套程控交换机电缆

适用音频传输

SBYV(P)-B

聚烯烃绝缘（铝箔屏蔽）聚氯乙烯护套程控交换机电缆

高传输频率20MHz

SBYV(P)-C

聚烯烃绝缘（铝箔屏蔽）聚氯乙烯护套程控交换机电缆

型号：ZRC-HYAT阻燃通信电缆，WDZ-HYAT无卤阻燃通信电缆，ZR-HYAT阻燃通信电缆，MHYAT矿用通信电缆

技术特点：防火阻燃 低损耗 低色散 结构紧凑 良好的综合机械性能

应用范围：适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区，起到防火阻燃作用。

敷设方式：架空/管道/直埋

ZRC-HYAT 10x2x0.4	WDZ-HYAT 10x2x0.4	ZR-HYAT 10x2x0.4	MHYAT 10x2x0.4
ZRC-HYAT 20x2x0.4	WDZ-HYAT 20x2x0.4	ZR-HYAT 20x2x0.4	MHYAT 20x2x0.4
ZRC-HYAT 30x2x0.4	WDZ-HYAT 30x2x0.4	ZR-HYAT 30x2x0.4	MHYAT 30x2x0.4
ZRC-HYAT 50x2x0.4	WDZ-HYAT 50x2x0.4	ZR-HYAT 50x2x0.4	MHYAT 50x2x0.4
ZRC-HYAT 100x2x0.4	WDZ-HYAT 100x2x0.4	ZR-HYAT 100x2x0.4	MHYAT 100x2x0.4
ZRC-HYAT 10x2x0.5	WDZ-HYAT 10x2x0.5	ZR-HYAT 10x2x0.5	MHYAT 10x2x0.5

高传输频率 30MHz

|充油通信电缆芯数充油通信电缆 HYAT, HYAT53,

电缆芯数 (规格)	电缆芯径直径	绝缘大偏心(mm)	绝缘抗压缩力(N)	绞合节距(mm)	近端串音衰减	远端串音防卫度	备注
HYAT 5 × 2 × 0.4	0.405	0.02	200	31.7-119.5	10对电缆内线对的全部组合 (M-S)		
					53 ; 12对、13对子单位间线对的全部组合 (M-S)		
					5420对、30对电缆及基本单位内线对的全部组合 (M-S)		
					58相邻子单位间线对的全部组合 (M-S)		
					63相邻基本单位线对的全部组合 (M-S)		
					64超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合 (M-S)		
					70相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合 (M-S)		
					79任意线对组合		
					58基本单位内或30对电缆内线对的全部组合		
					6912对13对子单位内及10对20对电缆内线对		