

## 中国代理德国巴斯夫(POM)

产品名称	中国代理德国巴斯夫(POM)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/件
规格参数	巴斯夫:德国塑料代理 巴斯夫:中国BASF总代理商 巴斯夫:中国BASF一级代理
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

POM巴斯夫出口代理德国巴斯夫N2320 0035 快速固化标准级产品,良好的冲击强度,用于注塑。

POM巴斯夫出口代理德国巴斯夫N2320 003 快速固化标准级产品,用于注塑。

POM巴斯夫出口代理德国巴斯夫H2320 006 高分子量级,用于注塑厚壁的模制件,流动性较佳。

POM巴斯夫出口代理德国巴斯夫H2320 004 高分子量级,用于小型薄壁的管材和板材的挤出成型。

POM巴斯夫出口代理德国巴斯夫H4320  
高分子量级,用于半成品挤出成型;可高速挤出生产厚壁产品;热稳定性高,不易变色。

巴斯夫POMBASF授权德国巴斯夫N2770 K 注塑级,具有良好的耐磨性能,用于生产滑动元件。

巴斯夫POMBASF授权德国巴斯夫N2320 U035 注塑级,具有紫外线稳定性。

巴斯夫POMBASF授权德国巴斯夫N2520 L 表面电阻率低

巴斯夫POMBASF授权德国巴斯夫N2520 XL2

注塑级,具有良好的导电性,适用于生产机械性能要求较低的零件.

中国巴斯夫代理的材料性能参数:

密度 : 1.41g/cm

硬度 : 85HRK

热变形温度,Yield/HDT/A : 120

熔融指数 : 6g/10min , 190 /2.16kg

伸长率 : 15% ( 断裂 )

抗张强度 : 60Mpa ( 屈服应力 )

巴斯夫高品质塑胶原料具有以下zhuoyue特性 :

**优异的物理性能 :** 巴斯夫:POM具有优异的密度和硬度 , 使其在各种应用领域中表现出色。 它的热变形温度为120 , 确保在高温下仍能保持性能。

**出色的加工性 :** 该产品的熔融指数为6g/10min , 使其适合各种注塑加工工艺。 它具有良好的流动性 , 易于成型 , 并且能够保持较高的细节分辨率。

**杰出的耐久性 :** 由于其高强度和优异的耐磨性 , 巴斯夫:POM在使用过程中表现出色。 它能够抵御化学品、溶剂和油类等外界因素的侵蚀 , 从而延长其使用寿命。

**广泛的应用范围 :** 巴斯夫:POM的zhuoyue性能使其成为众多行业的材料。 它被广泛应用于汽车、电子、家居用品、机械设备等领域 , 为各行各业的产品赋予了更高的品质和可靠性。