

# 粉状胶片隔离剂-TY10

产品名称	粉状胶片隔离剂-TY10
公司名称	荣成市天宇科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	CAS:TY10
公司地址	中国 山东 荣成市 山东省荣成市凭海东路220号
联系电话	86-0631-7519597

## 产品详情

CAS TY10

荣成市天宇科技有限公司位于山东半岛最东端美丽的海滨城市--荣成市，紧靠两个一级开放港口--石岛港和龙眼港，距国际贸易大港--青岛港200公里，距威海机场15公里，地理位置优越，交通方便，通讯快捷，资源丰富。我公司始于2001年，总占地面积三万多平方米，建筑面积一万多平方米，是集科、工、贸于一体的现代化企业。主要研发、生产、销售橡胶助剂。主要产品有橡胶硫化剂dtdm，粉状胶片隔离剂-ty10,橡胶粘合剂re，橡胶促进剂dbm ( dnbt ) 等。年生产能力

7000多吨，其中，硫化剂dtdm年生产能力2500多吨，是该产品中国最大的生产商。本公司具有雄厚的技术力量，与国内多家知名院校和科研机构进行合作，建立了先进的产品研发体系并设有现代化的实验室、化验室，能够进行多种实验、分析、检测。具有现代化的生产车间，设备工艺先进，能对研发成果高质量的实施产业化。具有强大的营销队伍，有自营进出口权，将近80%的产品出口国外，主要销往美国、加拿大、意大利、德国、法国、俄罗斯、印度、巴基斯坦、泰国、韩国、及东南亚地区。

优质的产品、热情的服务、崇高的信誉、真诚的合作，赢得了知名厂商和客户的广泛赞誉和青睐。

化学组成：脂肪酸衍生物，超细粉料，专用表面活性剂及特种防粘剂的组合。外观：白色粉末或灰白色粉末。用途：粉状胶片隔离剂-ty10防止未硫化胶片及混炼胶片的粘连有优良的隔离效果。包装：采用牛皮复合袋，净重25kg/袋。贮存：应贮存在阴凉干燥、通风良好的地方。说明：根据客户的实际情况，推荐不同的使用方法。产品规格：

指标项目	一级品
外观（目测）	白色粉末或灰白色粉末
ph（3%水溶液）	9.0-11.0
灰分	53-75%（可根据用户要求生产）
水溶液	悬浮物12小时（3%水溶液）无沉淀

产品优点：1.粉状胶片隔离剂-ty10是采用国外最新技术的基础上，经技术改良后的更新换代产品，一般使用浓度为3%-5%，每吨胶料只需粉状隔离剂-ty100.5-0.6公斤。2.粉状胶片隔离剂-ty10可用于浸渍操作，其水分散体中的新胶基团会牢固地吸附在胶片上，干燥后胶片表面形成一层淡白色的薄膜，可能随胶片伸缩。只需使用3%-5%浓度，胶片堆放一个月以上仍有优良的隔离效果。3.粉状胶片隔离剂-ty10的组分与轮胎和橡胶制品的组分相似，在后道工序及硫化过程中，很容易与橡胶相容为一体，不影响橡胶的硫化速度及产品的物理机械性能，特别适用于轮胎输送带或橡塑制品。4.粉状胶片隔离剂-ty10无沉淀，可用50-60℃水配制，无任何沉淀物，经长时间静置，会沉降分层，只需稍加搅动，即可恢复为均匀散体，不影响使用性能，可保持长期连续生产，无需停产清理沉淀物。5.粉状胶片隔离剂-ty10无粉尘，水分散液中的粉料会随特种新胶活性基团和成膜材料牢固地吸附在胶片上，不会胶落，不仅具有优异的隔离效果，而且搬运和后道工序加工过程中无粉尘飞扬，不污染环境。6.本产品不含游离酸或游离碱，不腐蚀设备，不含有毒有害物质，不侵害人体。配制方法：将粉状胶片隔离剂-ty10配制成3%-5%的水溶液就有很好的隔离效果，对于粘性特别高的胶料，最高可以使用6%的浓度。粉状胶片隔离剂-ty10的特点为不易沉淀，基本无沉淀物，可现配现用，隔离效果明显。水溶液可在搅拌器内制备。按配比计算先在容器内加入足量的清水，然后边搅拌加入计量的粉状胶片隔离剂，搅拌时间持续30-60分钟，即可制得均匀而稳定的水分散体，可直接供应炼胶生产线使用。如果用50-60℃热水，搅拌时间15-30分钟。而且制得的分散液更加稳定。