

## 奥升德PA66(奥升德欢迎您)

产品名称	奥升德PA66(奥升德欢迎您)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	介绍:奥升德（品牌）
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

奥升德PA66(奥升德欢迎您)一级代理商

PA66

47H

用于抵抗中度冲击的抗冲击改进型，经过热稳定处理。

PA66

63A

非增强型挤出级尼龙6,6树脂

PA66

65A

热稳定处理的高分子量模塑级别，具有增强的韧性。

PA66

66B

高粘度挤出级尼龙66。非热稳定型(66B)、天然色

PA66

66J

高粘度挤出级尼龙66。热稳定型(66J)、天然色

PA66

66R

非增强型挤出级尼龙6,6树脂,热稳定型。

PA66

67B

非增强型挤出级尼龙6,6,极高熔融强度。

PA66

75F

挤出级尼龙共聚体。

PA66

75HF

挤出级尼龙共聚体。

PA66

909

25%的玻璃纤维增强，UL 94V-0和94-5VA燃烧级别。

PA66

ECO-315非卤素无磷模塑级别，UL 95V-0燃烧级别。

PA66

M344

可着色阻燃产品，UL 94V-0和94-5VA燃烧级别。

PA66

M346.

非增强红色产品，UL 94V-0和94-5VA燃烧级别。

PA66

R220

40%的矿物增强，经过热稳定处理，有良好的抗冲击性。

PA66

R228

40%的矿物增强，经过热稳定处理，有良好的抗冲击性。

PA66

R513H

13%的玻璃纤维增强，经过热稳定处理。

PA66

R525H

25%的玻璃纤维增强，经过热稳定处理，耐水解级别。

PA66

R530H

30%的玻璃纤维增强，经过热稳定处理，耐水解级别。

PA66

R533

33%的玻璃纤维加强。天然色和黑色，包括热稳定型和非热稳定型

PA66

R533H

33%的玻璃纤维加强。天然色和黑色，包括热稳定型和非热稳定型

PA66

R533T

33%的玻璃纤维增强，经过热稳定处理，半透明。

PA66

R543

43%的玻璃纤维加强。天然色和黑色，包括热稳定型和非热稳定型

PA66

R543H

43%的玻璃纤维加强。天然色和黑色，包括热稳定型和非热稳定型

PA66

R633

33%的玻璃纤维增强，66/6 共聚体。

PA66

R633H

33%的玻璃纤维增强，66/6 共聚体。