

# 手动方形插板门、手动螺旋插板门、手动耐高温插板门

产品名称	手动方形插板门、手动螺旋插板门、手动耐高温插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	性能:耐磨 口径:DN300 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

手动方形插板门、手动螺旋插板门、手动耐高温插板门,螺旋插板阀主要技术参数和性能：

公称通径：200×200、.....、1000×1000

适用温度：-10~+200

连接法兰：GB/T9113、JB/T79

主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L

密封型式：硬密封、软密封配套附件：安装法兰

用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制liuliang变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。

手动方形插板门、手动螺旋插板门、手动耐高温插板门结构特点：

结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm的颗粒料，晶粒料的输送及liuliang调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。

手动方形插板门、手动螺旋插板门、手动耐高温插板门工作原理：

主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。

性能特点

- 1 阀门结构长度短，可节省原材料、安装空间，有效支持管道强度
- 2 阀门整体均采用耐高温合金铸造阀门的整体使用寿命和耐高温性能
- 3 启闭灵活，密封可靠
- 4 可采取气动、电动、液动的执行方式

手动方形插板门、手动螺旋插板门、手动耐高温插板门主要连接尺寸：

类别

AXA BXB CX C H L n-d 重量

200 × 200 256 × 256 296 × 296 820 100 8- 12 62 250 × 250 306 × 306 346 × 346 930 100 8-  
14 70.5 300 × 300 356 × 356 396 × 396 1050 100 8- 14 81 400 × 400 456 × 456 496 × 496  
140 100 12- 14 114 450 × 450 510 × 510 556 × 556 1450 120 12- 18 130 500 × 500 560 × 5  
60 606 × 606 1610 120 16- 18 147