

卡洛斯PDU35下送风机房恒温恒湿空调

产品名称	卡洛斯PDU35下送风机房恒温恒湿空调
公司名称	深圳天地恒一机房精密空调有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	品牌:美国卡洛斯, 艾默生 型号:PEX, PET, QN
公司地址	深圳市南山区桃园路147号南景苑大厦18D
联系电话	0755-86212251 13410781027

产品详情

卡洛斯机房精密空调机组介绍：

温度控制精度:14-28℃, ±1℃；

湿度控制精度:40%rh-80%rh, ±3%rh。

压缩机：采用涡旋式压缩机 机组核心动力采用copeland全封闭涡旋式压缩机，保证了机组高效率、低噪音、高寿命。

加湿器：采用目前国际先进的三级电极式加湿系统,加湿量及进排水量均由电脑控制,加湿罐自动清洗程序确保加湿罐维持正常的加湿效率。

蒸发器：高效率的蒸发器，由优质的材料和先进专业工艺制做，具有较大换热面积，并且空气没有任何扰动流过机组。

加热器：电加热器具有完善过热保护功能和防电离作用，对于高寒地区小热负荷的基站机房，可以满足环境的要求。

膨胀阀：膨胀阀采用世界最知名品牌丹佛斯的新式电子式膨胀阀,保证了可靠性和高效率。

室内风机：风机采用国际著名风机制造商nicotra产品,采用带逆向叶片的径流式风扇及电子转向的直流电机,运行可靠、噪音低、能耗小。

微处理器控制：机组控制系统采用先进的微处理器来实现，因而提供更加方便准精确的系统监控及参数

设定功能。在正常使用的温度及湿度范围内，温度控制精度达 ± 1 ，湿度控制精度达 $\pm 3\%$ 。

多种联网集中监控方式：通过联网监控网络可以实现对空调的实时远程监控。该系统支持本地网、远程网、楼宇自控系统、动力环境集中监控网等多种网络。

机柜结构：采用独特钢结构设计,彰显生产工艺的精湛及高贵.保证机组可以适合任何运输条件及工作环境，大方，美观。

冷凝器：冷凝器外壳由抗腐蚀合金制成，保证了使用寿命和美观，采用外置转子式轴流风机精心设计，噪音满足环保要求。风机调速器控制不同环境温度的保速，保证良好运行效果和节能。