

医用智能恒温冷藏设备-医用冷藏柜

产品名称	医用智能恒温冷藏设备-医用冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

医用智能恒温冷藏设备-医用冷藏柜简单介绍 2020版中国药典凡例中，对常用的8个贮存条件作了解释：避光(不透光的容器包装) 密闭(防止尘土和异物进入) 密封(防止风化、吸潮、挥发或异物进入) 熔封或严封(防止空气和水分侵入并防止污染) 阴凉处(不超过20) 凉暗处(避光并不超过20) 冷处(2-10) 常温(10-30) 所以，大家最好根据药物说明书上给出的条件，遵守上面的解释进行保存。例如常温密封避光，就是要在10-30 的条件下用不透光的容器包装保存，同时要防止风化、吸潮、挥发或异物进入。需低温冷藏保存的药品主要有蛋白多肽类药物，生物制品、血液制品、疫苗、大部分靶向制剂和单克隆抗体等，这些药品很容易因为温度的变化而失效，只有储存在2-8 范围内，才能把温度对药品质量的影响减到最小，因此运输携带的时候也需要冷藏。 医用智能恒温冷藏设备-

医用冷藏柜特征（选配）北京福意联自1999年创建于北京，是一家专注物理、化学和生命科学及相关技术领域的高科技企业，制造与销售仪器和试剂的公司之一。产品广泛应用于物理、化学和生命科学基础研究、开发应用、制药、疾病诊断、食品与健康等诸多领域。客户遍布大学、研究所、医院、商品检验检疫、制药公司、生物科技开发公司和食品工业等单位。福意联提供专业售前、售后服务和完备的解决方案，为科研、检测、研发和人类健康提供最优质的产品和服务。

- 1.精准的温控系统
- 2.采用电脑温控系统，精准保持箱体内部温度2~48 精确稳定；高亮度数码显示，在2 ~48 范围内可微调温度设定值，温度显示精度1 、分辨率1 ，调整增量1 。
- 3.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；
- 4.安全的控制系统
- 5.键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；
- 6.报警温度范围自由设定；系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警）；
- 7.开机自检延时启动，停机间隔保护功能，确保运行可靠；
- 8.特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种安全自动运行程序。
- 9.运行参数显示功能，实时监控，确保设备安全稳定性。
- 14.优质钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。
- 15.大屏幕数字显示便于观察。
- 16.安全门锁设计，防止任意开启。
- 17.宽电压带，适合187 - 242V电压使用。
- 18.箱体采用优质结构钢板，经选进防腐磷化喷涂工艺，表面色泽柔和。
- 19.三层透明保温玻璃门，内充惰性气体。
- 20.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然。

