

PZ73H-10C手动刀型插板阀WCB、铸钢渣浆阀、卸灰浆闸阀

产品名称	PZ73H-10C手动刀型插板阀WCB、铸钢渣浆阀、卸灰浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/件
规格参数	型号:PZ73Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H-10C手动刀型插板阀WCB、铸钢渣浆阀、卸灰浆闸阀用于矿山电厂的选煤、排渣、城市污水处理、食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的水泥浆、金矿粉、矿砂、炉渣、煤泥、纸浆、木浆、尾矿、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物、屠宰厂废水等介质。

具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

PZ73H-10C手动刀型插板阀WCB、铸钢渣浆阀、卸灰浆闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ73H-10C手动刀型插板阀WCB、铸钢渣浆阀、卸灰浆闸阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100

主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

PZ73H-10C手动刀型插板阀WCB、铸钢渣浆阀、卸灰浆闸阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70

250	70	310	335	900	12-M16	250	70
300	76	362	395	1120	12-M20	300	76
350	76	412	445	1260	12-M20	350	76
400	89	462	495	1450	16-M20	400	89
450	89	518	550	1600	16-M20	450	89
500	114	568	600	1800	16-M20	500	114
600	114	670	705	2300	20-M22	600	114

PZ73H-10C手动刀型插板阀WCB、铸钢渣浆阀、卸灰浆闸阀的安装注意事项

1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封