

# 玻璃钢圆形逆流式冷却塔

产品名称	玻璃钢圆形逆流式冷却塔
公司名称	枣强县美华环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣强县东外环路东侧
联系电话	0318-8233988 1512782687813932875960

## 产品详情

代码意义：g—工业型、b—玻璃钢、n—逆流式、l—冷却塔 500t—水量。设计参数：空气湿球温度 $t_{ws}=28$ 、进水温 $t_1=43$ 、出水温 $t_2=33$ 。结构特点：工业型即中高温冷却塔，水温降一盘为 $10 \sim 25$ 。该型增加了塔体直径、风量风压、功率、填料高度等一系列措施。它知合于水温降较高的工业用水的冷却。选型使用：选用时须知水量 $q$ 、进水温度 $t_1$ 、出水温度 $t_2$ 及设计湿球温度 $t_{ws}$ ，根据热力性能曲线确定型号。就材料的耐寒性而言，能适用于 $-50$ 的地区，但是对于最冷月平均气温低于 $-10$ 的地区，订货时应提出要求防结冰措施，出厂前可配有淋水导流环，使水不流到百叶窗上。循环水浊度不大于 $50$ 毫克/升，短期不大于 $100$ 毫克/升，不宜含有油污和机械性杂质，必要时采取来藻及水质稳定措施。小于 $125$ 型的冷却塔，外面连接的进水管与冷却塔连接处应设支座，防止过多的重量压在塔壁上。布水管按名义流量开孔，如实际水量与名义流量相差 $15\%$ 以上，订货时说明，由制造厂改变开孔尺寸。塔的进水管水压大约 $2$ 米到 $5$ 米水柱。设计时不要压力过高，否则流量过大会飘水。本产品适用于水温不超过 $60$ ，如超过 $60$ 的，订货时提出，本厂在选材上加以解决。如需阻燃型冷却塔，订货时须说明，本厂可以满足要求。