

# 造纸厂专用PZ73Y-10C手动浆液阀、刀型闸阀

产品名称	造纸厂专用PZ73Y-10C手动浆液阀、刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	550.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H、X-10C造纸厂专用PZ73Y-10C手动浆液阀、刀型闸阀采用手轮驱动，一般为小口径阀门，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

不锈钢刀闸阀型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“ ”表示手动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“H”堆焊合金钢；造纸厂专用PZ73Y-10C手动浆液阀、刀型闸阀具体型号有：

PZ73H-6，PZ73H-10，PZ73H-16;（阀体：铸铁）

PZ73H-6C，PZ73H-10C，PZ73H-16C; 阀体：铸钢）

PZ73H-6P，PZ73H-10P，PZ73H-16P;（阀体：不锈钢304/304L）

PZ73H-6R，PZ73H-10R，PZ73H-16R;（阀体：不锈钢316/316L）

造纸厂专用PZ73Y-10C手动浆液阀、刀型闸阀由于采用刀型闸板具有良好的剪切作用，zui 适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。刀型闸阀具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

结构特点：刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。

【造纸厂专用PZ73Y-10C手动浆液阀、刀型闸阀主要性能参数】

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /	适用介质
PZ73H-10C~16C	10~16	1.0~1.6	100	纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物
PZ73F-10P~16P				
PZ73Y-10P~16P				

【造纸厂专用PZ73Y-10C手动浆液阀、刀型闸阀主要零件材料】

型号	材料	阀杆	密封面	填料
PZ73H-10C~16C	WCB	2Cr13	硬质合金、	V型聚四氟乙
PZ73F-10P~16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	聚四氟乙烯	烯、柔性石
PZ73Y-10P~16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)		墨环

【造纸厂专用PZ73Y-10C手动浆液阀、刀型闸阀主要外形尺寸】

PZ73H、PZ73F、PZ73Y (PN10)型刀型闸阀（刀闸阀）

DN	L	D	D1	D2	H	z × M
50	43	160	125	100	285	4 × M16
65	46	180	145	120	298	4 × M16
80	46	195	160	135	315	4 × M16
100	52	215	180	155	365	8 × M16
125	56	245	210	185	400	8 × M16
150	56	280	240	210	475	8 × M20
200	60	335	295	265	540	8 × M20
250	68	390	350	320	630	12 × M20
300	78	440	400	368	780	12 × M20
350	78	500	460	428	885	16 × M20
400	102	565	515	482	990	16 × M22