

# 港闸海安如东启东如皋通州海门玻璃钢化粪池

产品名称	港闸海安如东启东如皋通州海门玻璃钢化粪池
公司名称	张家港市杨舍宏泰玻璃钢厂
价格	660.00/立方米
规格参数	品牌:中国宏泰
公司地址	苏州张家港市杨舍镇龙潭路
联系电话	0512-58976757 18921969643

## 产品详情

18921969643

钱家裕

规格:

型号	有效容积(m <sup>3</sup> )	尺寸(mm)	进水管径(mm)	出水管径(mm)
yh-1	2	1200*2000	75/110/160	75/110/160
yh-2	4	1500*2400	110/160/200	110/160/200
yh-3	6	1500*3400	110/160/200	110/160/200
yh-4	9	1800*3500	160/200/250	160/200/250
yh-5	10	1800*3900	160/200/250	160/200/250
yh-6	12	1800*4600	160/200/250	160/200/250

yh-7	16	2300*3600	160/200/250	160/200/250
yh-8	20	2300*4700	160/200/250	160/200/250

可根据客户要求定做各类规格化粪池及隔油池

产品特点：

玻璃钢化粪池是指以合成树脂为基体，增强材料制作而成的专门用于处理生活污水的设备。主要适用于工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。

- 1：工艺先进、对水中的污染降解能力强；
- 2：采用玻璃钢材质，施工安装方便，当日安装，当日使用；
- 3：工厂整体化生产，严密性好，无渗漏，彻底解决了砖砌化粪池渗漏污染地下水问题；
- 4：耐酸、防腐，力学性能好，强度高；
- 5：占地面积仅为同样处理量的砖砌化粪池的1/3—1/2。

、组装式玻璃钢化粪池、一体式玻璃钢化粪池、内胆式玻璃钢化粪池、玻璃钢隔油池、玻璃钢水箱、内胆式玻璃钢沼气池、玻璃钢污水池、hfrp整体形生物化粪池、一体化生活污水处理池农村改厕化粪池、

施工要求：

- 1：设备定位应按设计总图确定。
- 2：基坑开挖到预定标高时，按密实度在95%以上的要求，对基地土层进行夯实。
- 3：地基承载能力不宜低于 $10\text{kn/m}^2$ 。无地下水时，素土填平夯实即可；若有地下水时，应采用砂石垫层，其厚度为50—200mm，若遇基土土质极差时，除做砂石垫层外，尚需加浇c10素砼，厚度不宜小于100mm。
- 4：化粪池、隔油池的有效容积  $12\text{m}^3$  时，宜采用现浇混凝土基础。