

纤维增强硅酸盐水泥复合板设备 大城云翔

产品名称	纤维增强硅酸盐水泥复合板设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

一、工作原理 水泥纤维板成型设备主要通过将水泥、纤维和其他辅助材料混合搅拌，形成浆料后，通过成型机将浆料进行成型，然后经过压制、振动等工艺，使浆料在成型机内形成一定厚度和尺寸的板材。成型后的板材经过固化室进行固化，最后经过修整、打孔、磨光等工艺，得到最终的水泥纤维板产品。

二、主要组成部分

搅拌机：用于将水泥、纤维和其他辅助材料进行混合搅拌，形成均匀的浆料。搅拌机通常采用双轴或多轴搅拌结构，能够充分混合原料，确保浆料的质量和均匀性。

成型机：用于将浆料进行成型，形成一定厚度和尺寸的板材。成型机通常采用液压或气动系统，通过压制、振动等工艺，使浆料在成型机内均匀分布，形成均匀的板材。

固化室：用于固化成型后的水泥纤维板，使其在一定的温度和湿度条件下进行固化，提高板材的强度和稳定性。固化室通常采用加热和冷却系统，能够控制固化过程中的温度和湿度，保证板材的固化效果。

修整设备：用于修整固化后的水泥纤维板，包括切割机、打孔机、磨光机等设备。修整设备能够对板材进行切割、打孔、磨光等工艺，使板材的尺寸和表面质量达到要求。