

GB/T9948无缝钢管15CrMo1Cr5Mo石油裂化用无缝管 恩睿钢管

产品名称	GB/T9948无缝钢管15CrMo1Cr5Mo石油裂化用无缝管 恩睿钢管
公司名称	山东恩睿钢管有限公司
价格	7200.00/吨
规格参数	品牌:恩睿 规格:50-160 产地:聊城
公司地址	山东省聊城市东昌府区广平乡大曲村6号
联系电话	18463599902 18463599902

产品详情

GB/T9948无缝钢管15CrMo1Cr5Mo石油裂化用无缝管 恩睿钢管

(2) 使用设备：双工位缩、扩管机及缩管模具、扩口模具。无缝钢管质量要求：

1、垂直安装的立管每米偏差小于3毫米，水平安装的偏差小于1毫米；
2、焊缝处不得焊接支管，弯曲处不得有焊缝；3、要求焊缝平直，焊缝饱满，焊口表面无烧穿、裂纹；
无缝钢管的使用安装，有着严格的技术要求，必须根据实际情况灵活进行，同时要按照操作规程进行，确保安全和质量，无缝钢管在具体使用安装中应该注意以下几点。无缝钢管使用前的施工准备：管道沟必须挖好，管道井砌砖完毕，需要的各种型号无缝钢管到位，所需要的各种各样的工具，包括电焊机、切割机、电锤、磨光机等准备齐全，只有达到这样的条件才能开始安装。无缝钢管的安装：根据图纸设计进行管道，根据现场情况预制管道支架，然后根据设计和现场进行下料，然后用磨光机磨坡口，再进行焊接。无缝钢管采用了工艺制造而成的一种管道,相比于传统的管道,这种管道的优越性非常明显,而正是因为这种优越性,所以这种管道的使用范围才会越来越广泛.因为这种管道的制造工艺比较严格,所以对于一些有运输要求的运输介质而言,这也是一种非常好的运输管道.而且,这种管道的主要原材料是钢材,因此,这种管道的防腐性质相比于其他的管道也要好一些,所以在运输一些具有腐蚀性的液体的时候,很多时候也会选择这种管道。由于现在工程量的建设，大部门工程都开始使用无缝钢管作为管道的比较多，这也是无缝钢管未来发展的市场形势。GB/T9948无缝钢管15CrMo1Cr5Mo石油裂化用无缝管 恩睿钢管