

WH708-I型医用纱布喷气织机

产品名称	WH708-I型医用纱布喷气织机
公司名称	青岛万华机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇石梁刘村村东
联系电话	13328017561 13365322963

产品详情

wh708-i型医用纱布喷气织机

wh708-i型医用纱布喷气织机是在普通喷水织机的基础上，改进研制而成的，机器的主传动、机械送经、机械卷取、开口部份以及箱体和机架部份均与喷水织机一致。只是架接了喷气织机的人机界面电控部份，该机型的研制成功大大降低了制造成本，可用于织造棉织物、化纤和混纺织物。

wh708-i系列医用纱布喷气织机是为适合小纬密织物而进行专业改进、创新的机型，从开口、卷取、传动系统及整机稳定性上全面改进、加强，具有高速稳定连续的运转能力，在织造轻薄织物的生产上具有良好的表现，特别是引纬部分和开口部分的研制，取得了良好的成效，所织造的织物干净、整洁，杜绝了纬缩的现象。

剪刀替代了刀片，有效杜绝了双纬的发生；达到了纱布质量的一切要求。是制造小纬密织物如医用纱布、革基布、鞋里布、帘子布、胶质棉布等织物性价比最高的优质设备。其有效率高、能耗低（自身动力带动气泵，代替了原有空压机）、织造成本低、工人劳动强度低、纱支适用范围广，织造质量高等优点。 我公司wh-428系列医用纱布喷气织机根据市场反应，有效解决了此类产品织造布面质量不高、夹缩、纬缩等布面质量问题，是客户在日益激烈的市场竞争中获胜的可靠保证。

该机具有以下优点：

- 1.采用独立供气方式，大大降低能耗。
- 2.采用电子单喷储纬器，主、辅喷嘴与异型筘结合。
- 3.采用曲柄开口，造价低。
- 4.四连杆打纬，造价低。
- 5.布边可毛边，也可光边。

该机技术参数如下：

1. 筘幅：120cm；150cm；170cm；190cm
2. 轴承：fag；nsk；nachi
3. 纱支范围：16~45s
4. 纬密范围：5~30根/英寸
5. 送经方式：机械送经
6. 开口：2-4页综框
7. 引纬方式：主喷管配合管道片引纬
8. 入纬方式：单喷嘴电子储纬装置
9. 停经方式：电气式接触杆停经，2-4列停经装置
10. 纬停：断纬停车，储纬器自带纬停检测装置
11. 布边：毛边；光边（折入边）
12. 织轴盘片直径：600mm-800 mm
13. 主轴转速：450rpm-600rpm
14. 卷布直径：600cm（机内）；1500 cm（机外）
15. 电机功率：1.1-1.8kw
16. 动力：采用交流启动力矩电机直接启动
17. 车速：460-600rpm
18. 电气控制：专业的喷射织机的定长储纬器，可做到定长放纱
19. 剪纬：机械式剪刀
20. 开机率：95%以上