

# 压电式IEPE三轴，低频地震，高温加速度传感器

产品名称	压电式IEPE三轴，低频地震，高温加速度传感器
公司名称	西安方恒电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安经济技术开发区凤城二路海璟国际3幢2单元20905室
联系电话	029-65651206 13720610110

## 产品详情

型号fyc 灵敏度 安装谐振频率 频响 hz (±10%) 量程 温度范围

111a01 0.5mv/g ~40khz  
 1 ~ 15k ± 10,000g -40 ~ +121 111a02 0.2mv/g ~40khz  
 1 ~ 15k ± 25,000g -40 ~ +121 111a05 0.1mv/g ~40khz  
 1 ~ 15k ± 50,000g -40 ~ +121 211a01 0.5pc/g ~45khz  
 1 ~ 15k ± 10,000g -40 ~ +150 211a05 0.1pc/g ~50khz  
 1 ~ 15k ± 50,000g -40 ~ +150 211a10 0.05pc/g  
 ~50khz 1 ~ 15k ± 100,000g -40 ~ +150

通用型单/三轴加速度传感器 221a10 10pc/g ~40khz 0.5 ~ 12k ± 3,000g -40 ~ +121  
 221a25 25pc/g ~30khz 0.5 ~ 8k ± 2,000g -40 ~ +150 221a50 50pc/g ~25khz  
 0.5 ~ 6k ± 2,000g -40 ~ +150 221a100 100pc/g ~20khz  
 0.5 ~ 6k ± 2,000g -40 ~ +150 221a200 200pc/g ~15khz 0.3 ~ 5k  
 ± 600g -40 ~ +150 通用单轴向加速度传感器 121a01 1mv/g ~35khz 1 ~ 12k ± 5,000g -40 ~  
 +121 121a02 2mv/g ~35khz 1 ~ 12k ± 2,500g -40 ~ +121 121a05 5mv/g ~35khz  
 1 ~ 10k ± 1,000g -40 ~ +121 121a10 10mv/g ~30khz 1 ~ 10k ± 500g -40 ~ +121 121a20  
 20mv/g ~30khz 1 ~ 10k ± 250g -40 ~ +121 121a50 50mv/g ~30khz 0.5 ~ 8k ± 100g -40 ~  
 +121 121a100 100mv/g ~25khz 0.5 ~ 8k ± 50g -40 ~ +121 121a200 200mv/g ~20khz 0.3 ~ 6k ± 25g -40 ~  
 +121 121a500 500mv/g ~20khz 0.2 ~ 4k ± 10g -40 ~ +121 通用三轴向加速度传感器 143a10 10mv/g  
 ~25khz 1 ~ 6k ± 500g -40 ~ +121 143a20 20mv/g ~25khz 1 ~ 6k ± 250g -40 ~ +121 143a50  
 50mv/g ~25khz 0.5 ~ 6k ± 100g -40 ~ +121 243a10 10pc/g ~25khz 1 ~ 7k ± 2,000g -40 ~  
 +150 145a10 10mv/g ~15 khz 1 ~ 5k ± 500g -40 ~ +121 145a20 20mv/g ~15 khz  
 1 ~ 5k ± 250g -40 ~ +121 145a50 50mv/g ~15 khz 0.5 ~ 5k ± 100g -40 ~ +121 145a100  
 100mv/g ~15 khz 0.5 ~ 5k ± 50 g -40 ~ +121 245a20 20pc/g ~15 khz 1 ~ 6k ± 2,000g -40 ~  
 +150 低频高灵敏度压电式加速度传感器 型号fyc 灵敏度 安装谐振频率 频响hz(±10%) 分辨率 量程  
 温度范围 131a01 1v/g ~5khz 0.2 ~ 1k 0.02mg ± 5 g -40 ~ +121 131a10 10v/g  
 ~5khz 0.1 ~ 500 0.004mg ± 0.5 g -40 ~ +121 231a01 1,000pc/g ~8khz 0.2 ~ 1k  
 - ± 500 g -40 ~ +150 132a01 1v/g ~4.5khz 0.2 ~ 1k  
 0.02mg ± 5 g -40 ~ +121 132a10 10v/g ~4.5khz 0.1 ~ 500 0.004mg ± 0.5 g -40 ~ +121 232a01  
 5,000pc/g ~4.5khz 0.2 ~ 500 - ± 500 g -40 ~ +150 146a02 2.5v/g ~5

khz 0.2 ~ 500 0.01mg ±2g -40 ~ +121 微型加速度传感器 161a10 10mv/g  
~30khz 1 ~ 7k ±500g -40 ~ +121 7.5克 161a100 100mv/g ~30khz 1 ~ 7k ±50g -40 ~ +121 7.5克 261a10  
10pc/g ~30khz 1 ~ 7k ±2,000g -40 ~ +150 6.0克 162a10 10mv/g ~25khz 1 ~ 7k ±500g -40  
~ +121 8.0克 162a100 100mv/g ~25khz 1 ~ 7k ±50g -40 ~ +121 8.0克 262a10 10pc/g ~25khz  
1 ~ 7k ±2,000g -40 ~ +150 7.0克 164a01 1mv/g ~45khz 1 ~ 15k ±5000g -40 ~ +121  
4.5克 264a01 1pc/g ~45khz 1 ~ 15k ±2,000g -40 ~ +150 3.5克 266a01 1pc/g ~35khz  
2 ~ 12k ±2,000g -40 ~ +150 1.5克 141a10 10mv/g ~15khz 1 ~ 5k ±500g -40 ~ +121  
8.0克 141a50 50mv/g ~15khz 1 ~ 5k ±100g -40 ~ +121 10克 141a100 100mv/g ~20khz 0.5 ~ 5k ±50g  
-40 ~ +121 12克 272a20 高温加速度传感器 灵敏度：20pc/g 频率范围：1hz ~ 6khz 工作温度：-54 ~  
+250 272a50d 高温差动加速度传感器 灵敏度：50pc/g 频率范围：2hz ~ 3khz 工作温度：-54 ~ +250  
可定制482 的高温加速度传感器。防水密封型加速度传感器 173a100: 100mv/g, 1hz ~ 6khz, -40 ~ +121  
273a50: 50pc/g, 1hz ~ 6khz, -54 ~ +250