

A28HP-16T弹簧式安全阀

产品名称	A28HP-16T弹簧式安全阀
公司名称	江苏博凯阀门有限公司
价格	600.00/台
规格参数	材质:铜 型号:A28HP-16T 口径:DN32-40
公司地址	江苏省徐州市
联系电话	0516-87898215 15190656497

产品详情

江苏博凯阀门有限公司提供： 弹簧式安全阀a28hp-16t,弹簧式安全阀a28hp-16t dn40,弹簧式安全阀a28hp-16t dn32, a28hp-16t弹簧式安全阀dn32, a28hp-16t弹簧式安全阀,a28hp-16t铜安全阀, a28hp-16t,a28hp-16t原理,a28hp-16t标准,a28hp-16t规格,a28hp-16t厂家, a28hp-16t弹簧式安全阀dn40, 蒸汽安全阀 a28hp-16t, a28hp-16t安全阀 ,铜安全阀 a28hp-16t,蒸汽铜安全阀 a28hp-16t,蒸汽安全阀, a28hp-16t安全阀, a28hp-16t铜安全阀,a28hp-16t,a28hp-16t弹簧式安全阀,a28hp-16t蒸汽安全阀,蒸汽铜安全阀a28hp-16t,等消息需要了解弹簧式安全阀a28hp-16t最新最全资料的新老客户来电和我们咨询选购。

江苏博凯阀门有限公司坚持以“ 诚信为本、质量第一、价格合理 ”的经营理念的原则为广大客户提供优质的服务，全心---全意---竭诚---为您---服务

一，参数：

		材质：	黄铜

阀瓣开启高度：	全启式安全阀	结构形式：	弹簧式
适用介质：	空气	标准：	国标
流动方向：	单向	零部件及配件：	配件
形态：	弹簧式	连接形式：	螺纹
阀体构造：	不封闭式	公称通径：	32 40 (mm) mm
压力环境：	1.6mpa	型号：	a28hp-16t

二，概述：安全阀是根据压力系统的工作压力自动启闭，一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时，即自动开启泄压，保证设备和管道内介质压力在设定压力之下，保护设备和管道正常工作，防止发生意外，减少损失。

安全阀结构主要有两大类：弹簧式和杠杆式。弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力。随着大容量的需要，又有一种脉冲式安全阀，也称为先导式安全阀，由主安全阀和辅助阀组成。当管道内介质压力超过规定压力值时，辅助阀先开启，介质沿着导管进入主安全阀，并将主安全阀打开，使增高的介质压力降低。

安全阀的排放量决定于阀座的口径与阀瓣的开启高度，也可分为两种：微启式开启高度是阀座内径的（1/15）（1/20），全启式是（1/3）（1/4）。

此外，随着使用要求的不同，有封闭式和不封闭式。封闭式即排出的介质不外泄，全部沿着规定的出口排出，一般用于有毒和有腐蚀性的介质。不封闭式一般用于无毒或无腐蚀性的介质。

公称压力：pn1.6-60.0mpa

工作温度：-400-450

公称通径：dn10-400mm

连接方式:法兰，螺纹，焊接

材质：304，316，304l，316l，ss316，wcb，cf3，cf8，铸钢，铸铁，球墨铸铁，锻钢，不锈钢，铜等。