

A27W-16T弹簧微启式安全阀

产品名称	A27W-16T弹簧微启式安全阀
公司名称	江苏博凯阀门有限公司
价格	500.00/台
规格参数	材质:铜 型号:A27W-16T 口径:DN15-50
公司地址	江苏省徐州市
联系电话	0516-87898215 15190656497

产品详情

江苏博凯阀门有限公司

坚持以
“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎各界朋友前来洽谈业务!

a27w-16t

弹簧微启式安全阀，a27w-16t安全阀，弹簧微启式安全阀，铜弹簧式安全阀，a27w-16t铜安全阀，a27w-10t弹簧微启式安

全阀价格，a27w弹簧微启式安

全阀参数，弹簧微启式安全阀a27w-16t原理等

，以上均由江苏博凯阀门有限公司提供，您如果对a27w-16t弹簧式安全阀感兴趣请与我们保持联系。

一，概述：

安全阀是根据压力系统的工作压力自动启闭，一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时，即自动开启泄压，保证设备和管道内介质压力在设定压力之下，保护设备和管道正常工作，防止发生意外，减少损失。

二，安全阀结构主要有两大类

：弹簧式和杠杆式。弹簧式是指阀瓣与阀座的密封靠弹簧的作用力。杠杆式是靠杠杆和重锤的作用力。随着大容量的需要，又有一种脉冲式安全阀，也称为先导式安全阀，由主安全阀和辅助阀组成。当管道内介质压力超过规定压力值时，辅助阀先开启，介质沿着导管进入主安全阀，并将主安全阀打开，使增高的介质压力降低。

安全阀的排放量决定于阀座的口径与阀瓣的开启高度，也可分为两种：微启式开启高度是阀座内径的（1/15）（1/20），全启式是（1/3）（1/4）。

此外，随着使用要求的不同，有封闭式和不封闭式。封闭式即排出的介质不外泄，全部沿着规定的出口排出，一般用于有毒和有腐蚀性的介质。不封闭式一般用于无毒或无腐蚀性的介质。

三，参数：

公称压力：pn1.6-60.0mpa

工作温度：-400-450

公称通径：dn10-400mm

连接方式:法兰，螺纹，焊接

材质：304，316，304l，316l，ss316，wcb，cf3，cf8，铸钢，铸铁，球墨铸铁，锻钢，不锈钢，铜等。