

EX-500可燃气体控制器

产品名称	EX-500可燃气体控制器
公司名称	天津德奥达科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德奥达 型号:EX-500
公司地址	华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K2-6-501
联系电话	022-85689661 15332002075

产品详情

dad-500 总线制气体报警控制器对气体探测器产生的数字信号进行采样，经内部单片机的数据处理后，能实时显示探测器的浓度、状态（声光报警）、物理地址等信息，并输出控制信号。具备完善的故障自检测功能，可实时显示系统和子地址的故障部位和类型（声光报警）

本产品设计遵循的国家标准为gb16808-2008，与传统产品相比，具有时钟显示、报警时间查阅、自主设定、零点漂移归位等新功能，且系统外型美观、显示界面直观、清晰度高、各个功能操作均有相应的图标相配合，操作非常简单，整个产品设计采用集中控制，便于查询、维护。

型号：dad-500

技术参数		产品特点
安装方式	壁挂式	1：大屏幕液晶实时浓度和状态显示；
显示方式	液晶显示	2：八组可编程联动输出接口；
检测范围	(0-100)%lel	3：触摸按键操作方式；
报警设置	高、低限二级报警	4：全软件校准功能；

低限报警	25%lel(可调)	5：人性化的操作界面；
高限报警	50%lel(可调)	6：上电、掉电、报警及障碍时间自动记录，掉电不丢失；
报警误差	± 5%lel	7：国际标准信号输入和输出 (rs485/modbus)；
报警时间	30s	8：模块化结构设计。
工作温度	0 ~40	订购指南
工作电压	ac220v ± 15%/50hz ± 1%	
备用电源	dc24v可充电电源	【标准配置】主机、挂板、说明书
备电欠压	dc22v ± 1v	【选购配件】联动控制柜、执行器、智能电源485中继器
功率	50w	相关认证
报警方式	声光报警	
传输距离	1000米	计量器具许可证：证书编号 京制01080126号-02
工作点数	99点	