

绍兴负压风机原理水帘

产品名称	绍兴负压风机原理水帘
公司名称	山东杰诺温控设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区亚东街1239号
联系电话	13127175530 13127175530

产品详情

在现代化鸡舍建设中，为了增加单栋养鸡数量，一般鸡舍长度都会在80米以上，这就导致了养殖户在使用一些低配置负压风机的时候，出现因为风量小导致的抽动距离不够，以至于降不下来温度，甚至一些减配风机，铁板太薄，镀锌层不够，导致使用一两年后就开始生锈；

我公司从事风机行业20年以来，一直遵守质量为本的初衷，为客户提供高产品。我公司生产的负压风机，采用首钢1.0厚，275g高锌层镀锌板，定制电机，每片扇叶都经过电脑动平衡矫正，保证每片扇叶之间偏差不超过1克，大幅度增加了风量和使用寿命，我公司承诺，每台风机出厂前都经过试机，使用寿命均可达到10年以上，抽动距离90米，更有喇叭口负压风机，保证120米之内都可抽动，客户可根据自己鸡舍实际长度选择产品，风机尺寸从500mm到1530mm都可定做。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东杰诺温控设备制造有限公司

一个热镀锌板，两边热镀锌层薄厚达到275G/m²（每侧135G/m²）。两个大动滑轮由钛镁铝合金原材料根据压合做成。3.国内电机，，可以xinlai。4，散热风扇叶片选用黑镜钢生产制造，抗压强度高，无尘土。5叶片偏差不超0.5G，检验稳定平衡，风稳定匀称运作。6提升不锈钢板，薄厚高过1.19mm，保证刀头不形变。7选用汽车轴承，使用期长，不用维护保养。8风量大，风量指标值经国家质量检验单位检验验证。9日本進口三星皮带，质量好。

当大风扇工作时，负压风机原理，必须有相应的进气通道。从鸡舍的侧面安装了通风管。天窗开放，可

直接开放。在夏天，让风从水幕进入，获得冷却效果，并实现空气进入空气。人们认为，通过大风扇，可以将房屋内的脏空气带走，达到通风的目的。很多人都失去了通风！其中，使用风扇形成的负压过高，导致鸡群无法适应疾病发展的加重是一个重要因素。不通风，周围空气变脏，会使鸡病，通风过大，鸡会受寒。这使得养鸡户非常苦恼。他们都知道通风是不可能的。随着鸡肉越来越大，为了解决鸡舍的空气质量问题，已经过了一定天数。似乎关闭的养鸡场越多，负压越可能，棚屋就越破坏，这将无意中避免这个问题。

绍兴负压风机原理水帘由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东杰诺温控设备制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!