

# 武汉浩普防火泥

产品名称	武汉浩普防火泥
公司名称	武汉浩普消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浩普 型号:防火泥
公司地址	武汉洪山区白沙洲中小企业城7号楼
联系电话	400-027-4119 13006123816

## 产品详情

### 武汉浩普消防设备有限公司

武汉浩普消防设备有限公司（以下简称公司）是经公安部消防产品合格评定中心和湖北省公安厅消防局认可批准生产消防应急照明灯具、消火栓箱配套的专业生产企业。配套销售：消防水带、消防枪扣、消火栓、灭火器、灭火器箱、防火泥、防火涂料施工等系列产品。

1、有机防火堵料用厚质塑料袋外加包装箱包装，适宜储存于阴凉干燥通风处，温度宜在0-45

本堵料属不燃、不爆、无毒、无味、无腐蚀性的安全可塑性固体物质，运输中应避免日晒雨淋。

(1)、性能指标 外观：塑性固体，具有一定柔弱型 密度： $2.0 \times 10$ 立方kg/立方米 耐水性：3d无溶胀 耐油性：3d无溶胀 腐蚀性：7d 耐火性能：一级防火封堵材料耐火极限 180min yhd-a型有机防火堵料是我公司根据ga161-1997标准研制成功的新型产品，具有耐火极限高、发烟量低等特点。该产品还具有良好的可塑性，耐酸、耐碱、耐腐蚀性、施工、维修比较方便，并能与其他封堵材料（如防火包、阻火包等）合并应用。yhd-a型有机防火堵料适用于工矿企业、高层建筑、造船、冶金、发电、邮电中电线、电缆等贯穿特穿墙时的孔洞封堵，以防止发生火灾时火焰由孔洞向邻室蔓延。(2)、施工方法

2、1、将有机防火堵料取出揉成团状，若气温过低，可将堵料连同包装置于40-70摄氏度的温水中加热再进行施工。 2、需封堵的孔洞，封堵前需要清扫干净。

3、将堵料均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中，对于较大的孔洞，可先用防火网作骨架，以增加强度。

(3)、包装运输 1、yhd-a型有机防火堵料用厚质塑料袋外加包装箱包装，适宜储存于阴凉干燥通风处，温度宜在0-45 2、本堵料属不燃、不爆、无毒、无味、无腐蚀性的安全可塑性固体物质，运输中应避免日晒雨淋。性能指标 外观：塑性固体，具有一定柔弱型 密度： $2.0 \times 10$ 立方kg/立方米 耐水性：3d无溶胀 耐油性：3d无溶胀 腐蚀性：7d 耐火性能：一级防火封堵材料耐火极限 180min

基本参数 耐火温度：1580~1770

导热系数（常温）：0.056

芯材：聚醚+tdi

使用温度：200

形态：纤维状

形状：正方形

材质：亚克力

联系电话：13006123816 027-88771066

qq：2056657212