

博湖县双面开槽B1级挤塑板 10公分厚高密度抗压挤塑板

产品名称	博湖县双面开槽B1级挤塑板 10公分厚高密度抗压挤塑板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	380.00/立方
规格参数	导热系数:0.035W/(m·K) 产品种类:保温材料 长度:1200mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

屋面回填挤塑板是一种常见的屋面隔热材料，主要用于提高建筑物屋面的隔热性能。挤塑板具有轻质、隔热性好、防水、抗压性强等优点，能有效地阻止热量的传导，减少冷热空气的流失。在屋面施工中，行回填处理，然后在挤塑板上铺设其他材料，如屋面保护层等。这样可以提高屋面的保温效果，减少能源的消耗。挤塑板（也称为聚苯乙烯泡沫板）的特点如下：1. 轻质：挤塑板材质轻巧，方便搬运和安装。2. 良好的隔热性能：挤塑板具有良好的保温隔热性能，能有效地减少热量传导，保持室内温度稳定。3. 高强度：挤塑板具有较高的强度和刚度，能够有效承受一定的压力和重量。4. 耐候性好：挤塑板具有较好的耐候性，能够抵御日晒、雨水和化学物质的腐蚀。5. 耐火性能良好：挤塑板具有较好的耐火性能，可以减少火灾的发生和蔓延。6. 环保：挤塑板是一种、可回收利用的环保材料，对环境没有污染。7. 施工方便：挤塑板可以根据需要进行切割、粘贴和安装，施工简单方便。总之，挤塑板具有轻质、保温、隔热、高强度、耐候、耐火、环保和施工方便等特点，在建筑和工程领域有广泛的应用。

双面开槽B1级挤塑板是一种防火阻燃材料，具有以下特点：1. 阻燃性能好：B1级表示该挤塑板在火灾条件下燃烧或仅燃烧在限定范围内，具有良好的防火性能。2. 高强度：挤塑板制作工艺特殊，具有较高的强度和刚度，能够承受较大的压力和荷载。3. 轻质化：挤塑板密度较低，重量轻，便于搬运和安装，减轻了施工工作负担。4. 导热系数低：挤塑板具有良好的保温性能，隔热效果好，能够有效减少热量的传导。5. 耐候性好：双面开槽设计使挤塑板具有较好的防水性能和抗紫外线能力，能够在不同气候条件下长时间使用。6. 施工方便：挤塑板易于切割、安装、弯曲和连接，适用于建筑墙体和屋顶的保温隔热工程。总的来说，双面开槽B1级挤塑板是一种安全、环保、的建筑保温隔热材料，广泛应用于建筑工程中。

挤塑板是一种常见的建筑材料，具有以下功能：1. 保温隔热：挤塑板的主要作用之一是提供良好的保温隔热效果，可以有效地减少建筑物内外的温度传导，降低能源消耗。2. 防潮防水：挤塑板具有良好的防水性能，可以防止水分渗透和积聚，减少建筑物受潮受损的风险。3. 抗压强度：挤塑板具有较高的抗压强度，可以承受较大的荷载和压力，增强建筑物的结构稳定性和承重能力。4. 轻质材料：挤塑板相比传统的建筑材料如砖块、混凝土等，具有较低的密度，可以减轻建筑物的自重，并降低施工的工作量和成本。5. 阻燃性能：挤塑板通常具有良好的阻燃性能，可以减少火灾事故发生的风险，提高建筑物的安全性。综上所述，挤塑板具有保温隔热、防潮防水、抗压强度、轻质材料和阻燃性能等功能，广泛应用于建筑领域。双面开槽屋面回填挤塑板具有以下作用：1. 保温隔热：挤塑

板具有的保温隔热性能，可以减少屋面受到外界温度影响，提高室内的舒适度。2. 防水防潮：挤塑板具有闭孔的结构，不吸水不透湿，能有效防止屋面渗水和潮气渗入，保护屋面结构不受潮湿影响。3. 保护屋面结构：挤塑板的回填层可以减轻屋面的荷载，起到减震和保护屋面结构的作用，延长屋面的使用寿命。4. 防火性能：挤塑板具有良好的阻燃性能，能够有效防止火灾蔓延并起到一定的防火保护作用。总之，双面开槽屋面回填挤塑板的主要作用是保温隔热、防水防潮、保护屋面结构和提高防火性能。B1级挤塑板在建筑行业中广泛应用。它具有阻燃、隔热、保温、隔音等优点，常用于建筑外墙保温系统、屋顶保温、地下室防潮保温、管道保温等工程中。此外，B1级挤塑板还可用于冷库、仓库、船舶、车辆等领域的保温隔热，并且在家具制造、制冷设备、电子设备等行业中也有应用。