

表面污染监测仪

产品名称	表面污染监测仪
公司名称	北京华瑞森科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:RadEye AB100 型号:RadEye AB100
公司地址	huarui51266093@163.com
联系电话	86-010-57118919 18001279800

产品详情

radeye ab100型 / 表面污染监测仪

thermo 最新的radeye表面污染监测仪器radeye ab100型 / 表面污染监测仪是先进的表面污染测量仪，有极好的、分辨能力。用户可以从同位素表中选出合适的刻度单位(例如. bq, bq/cm2, dpm)。

radeye ab100型 / 表面污染监测仪是不断发展的radeye产品系列中的一种，它能够完成用户期望的大多数的要求。广泛用于：民防、消防队、医院、核工业、制药行业。

redeye ab100 / 污染探测仪特点

重量轻 (900 g),戴手套与否都极易抓握。

表面粗糙的紧实的厚橡胶防护外套。操作费用低，两节充电电池可以工作1000小时以上。

菜单界面易学易用。强大的数据记忆，可存储典型的或连续的数据纪录。

明亮的lcd显示屏，简单的文本信息，多语言选择。

从容适应用户的不同任务：配置，刻度，测量单位的选择。多种操作模式：

预定时间和预定计数的样品测量模式。连续计数的快速运作模式

或 或 + 模式选择 总计数或净计数选择

指示声音：是单音，是双音，根据计数率判断 耳机输出，适用于嘈杂的环境下。

一个热键和四个方向键 – 操作方便,无须连接pc。大显示屏显示清晰的内容和图

所有的出厂参数可以在radeye ab100表面污染监测仪 和操作软件上进行修改。这些菜单操作也能够部分或完全地使仪器简单化和避免误操作。操作导航设计清晰直观。、和 的警报级别可以分别设置

radeye ab100表面污染监测仪技术参数：

探测效率(单位表面上的辐射) 241am : 36 % ()
60co : 23 % () 90sr/90y : 49 % () 响应(137cs) : 大约 40
s-1/(μ sv/h) 窗厚 : 0.87 mg/cm² 铝涂层的塑料薄膜 有效探测面积 : 69 × 145 mm
开放区域 : 约为 85 % 尺寸 : 355 mm × 100 mm × 180 mm 重量 : 0.9 kg