

# 卢湾打家用井，卢湾承接10至300米水井，卢湾钻井技术高

产品名称	卢湾打家用井，卢湾承接10至300米水井，卢湾钻井技术高
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	150.00/米
规格参数	打水井深度:10-600米 打水井直径:110-500mm
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

## 产品详情

我们凭借的设备、丰富的、工艺，根据井下不同的情况制定出不同的修井方案，以、诚实、互惠、互利的理念赢得了客户，使双方达到共赢。上海打井上拥有东风钻50台、三轮钻100台、沙漠钻、轻便柴油钻、洛阳铲、风钻等设备。适合于在丘陵，山区，沙漠等作业。几年来，先后在东北三省、河北、河南、江苏、京津、山东、山西、内蒙、等地承担了各种类型的地源热泵井、地质降水、百米空调钻井、地质勘探、建筑打桩、水源井等工程的钻井施。

井孔保证井管的安装，井管保证抽水设备的正常工作。顶角倾斜不得超过2度，方位角不能突变。井管应坐落牢固，防止下沉。采用填砾过滤器的管井，设置扶正器，确保井管位置正确。回填砾石采用直接投入法。砾石滤层的高度要使含水层通连以量，并超过含水层5米。封闭可采用黏土球、块，特殊情况可用混凝土封闭。对于平台的水下构件，不论垂向或水平的，都会因波浪的波峰与波谷的作用而产生影响，因此如何选取水下构件的形状与尺度，使波浪扰动力的作用，减小平台在波浪中的运动以及锚索上的周期性载荷，是张力腿式平台的研究课题之一。

降水井施工成井技术要求1.降水井应按设计位置进行施工，施工时可根据场地条件因地制宜作适当位移，井位应避开地下管线并经建设单位认可后，方可施工。2.降水井应达到设计深度，孔口应高于地面0.3~0.5m，井深应从孔口算起(此部分用砖作井圈)。3.降水井成井直径不小于550mm。井应保持垂直、不缩颈。填砾砾径0.5~2.0cm，井底直至井口2m以下应填充砾石，井口段可填充粘性土。滤水管布置在管井下部，不设沉沙管，滤水管长度不少于5.0m，滤水管之上为井壁管，井管直径350.4.采用泥浆护壁冲击钻进成孔，应采用的施工工艺及泥浆浓度。钻进中不应出现塌孔、卡钻等现象。钻进成孔厚，因即时采用及空压机洗井，洗去孔壁泥皮及含水层内泥浆，直至地下水畅通、井内可大量清水为止。含砂率宜小于万分之二，洗井时间大于3小时。空压机洗井大于50小时打井机选择位置需知：1.基槽应按边坡开挖，易坍塌地层须挖成阶梯形。基槽底应挖至地下水位以上0.5-1.0m，槽壁与井筒外壁的间距，一般为0.6—0.8m。