

V型夹布组合密封圈

产品名称	V型夹布组合密封圈
公司名称	福建佰鑫橡胶密封制品有限公司
价格	15.00/套
规格参数	品牌:BX 型号:国标 样品或现货:现货
公司地址	福建省泉州市洛江区万安塘西工业区福建佰鑫橡胶密封制品有限公司
联系电话	0595-82998887 18965666583

产品详情

v型夹布组合密封圈

是用于密封活塞杆的多重密封圈组，含有一个加压环公环，至少有3个人字形或v型和一个支承环母环组成分为a型b型c型。

a型：有3~5个夹布密封圈，可安装在可调节或不可调节的密封区。

b型：有3~5个夹布密封圈，一个橡胶弹簧，安装在不可调节的密封区，恒定的轴向预紧力。

c型：有2~4个夹布密封圈，一个橡胶人字型（或v型）圈，可安装可调节或不可调节的密封区。

材质: 公环:nbr基硬织物材料

v环:nbr基织物材料

母环:pom或nbr基硬织物材料

性能

：v型夹布密封圈用于坚固耐用的应用场合，能在极端条件下工作，使用寿命长，可进行最佳的调整、组合以适应各种用途，即使活塞杆表面粗糙，也能有效的工作使用一定时间，在使用场合和结构变化时，应考虑到泄漏性能和摩擦性的变化

密封介质

：水乙二醇液压油、油—水乳化型液压油，hfc、hfd、hfa、fab、菜籽油、合成酯、矿物润滑酯等

使用范围：适用于注塑机，平板硫化机，炼钢机械，煤矿机械，石油化工，冶金矿产机械。

工作温度:-30 -100 ,工作压力 40mpa,往复运动速度: 0.3m/s

尺寸表示方式:内径*外径*高 3/5/7个配套<http://www.xinhuimf.com>

18*28*18.5 20*28*14.5 20*30*16 20*30*13.5 20*30*18.5

20*32*22.5 20*35 22*30*14.5 22*32*16 22*32*18.5

22*32*13.5 22*34*22.5 23*35 24*36*22.5 25*33*14.5

25*35*16 25*37*22.5 25*37*16.5 25*40*22.5 25*45*40

26*34 28*38*16 28*40*22.5 28*40*16.5 28*43*25

28*43*22.5 30*42*22.5 30*42*16.5 30*45*22.5 30*47

30*50*40 32*42*16 32*44*22.5 32*44*16.5 32*45

32*47*25 32*47*22.5 32*52 35*47*22.5 35*47*16.5

35*50*22.5 35*55 36*46*16 36*48*16.5 36*48*22.5

36*51*25 36*51*22.5 36*64 40*50*16 40*52*22.5

40*52*16.5 40*55*25 40*55*22.5 40*56*31 40*60

40*65 41*56 42*54*22.5 42*57*22.5 45*55*16

45*60*25 45*60*22.5 45*60*16.5 45*65*27.5 48*63

50*60*16 50*65*25 50*65*22.5 50*65*16.5 50*66

50*70*30 50*75 55*70*22.5 55*70*16.5 55*75*30

55*80*30 56*71*25 56*71*16.5 56*71*22.5 56*76*32

56*76*37 60*75*22.5 60*75*16.5 60*76 60*80*37

60*85 63*78*25 63*78*16.5 63*78*22.5 63*83*32

63*83*37 65*80*22.5 65*80*16.5 65*85*40 65*90

70*85*25 70*85*22.5 70*85*16.5 70*90*32 70*90*40

70*95 75*90*22.5 75*90*16.5 75*95*40 75*100

76.2*95.25 80*95*22.5 80*95*16.5 80*95*25 80*100*30

80*100*32 80*100*40 80*105 85*100*16.5 85*100*22.5

85*105*40 85*110 90*105*22.5 90*110*32 90*110*40

90*110*30 90*115 90*120 95*110 95*115
95*120 100*115*30 100*120*40 100*120*32 100*120*30
100*125*40 100*130 105*125 105*130 107.95*127
110*125*30 110*130*32 110*130*40 110*130*30 110*135*40
110*140 112*132 115*130*30 115*140*34 115*140*46
120*140 120*145 120*150 125*140*34 125*145*32
125*150*40 125*150*46 125*150*34 125*155 130*145
130*155 130*160 135*165 140*155*34 140*160*32
140*165*40 140*165*34 140*165*46 140*170*45 145*170
150*170*40 150*175 150*180*60 150*180*45 155*175
155*180 160*180*40 160*185*40 160*190*60 160*190*45
160*190*50 170*200 175*200 180*200*40 180*205*40
180*210*45 180*210*50 180*210*60 187.3*200 190*220
195*220 200*220*40 200*225*40 200*230*60 200*230*50.5
200*230*50 200*230*45 200*250 213*237 220*240*40
220*250*60 220*250*50.5 220*250*50 225*250 225*255*60
225*255*50.5 230*260 240*270*60 240*270*50.5 248*280
250*280*50.5 250*280*60 260*290*50.5 260*290*60 260*292
260*300 270*300 280*310*60 280*310*50.5 280*320*80
290*320 300*330*60 300*330*50.5 300*330*58 300*340*80
310*340 317*360 320*350*60 320*350*50.5 320*360*80
320*360*63 340*370*50.5 340*370*60 340*370*58 340*380*80
350*380 350*390 360*390*60 360*390*50.5 360*390*58
360*400*80 360*400*63 369*399 370*400*60 370*400*50.5
370*410*80 380*410*60 380*410*50.5 380*420*80 390*420*60
390*420*50.5 390*430*80 400*425 400*430*60 400*430*50.5

400*430*52.5 400*440*80 400*440*89 400*440*70 400*440*79

410*440*60 410*440*52.5 410*445*60 410*450*80 410*450*70

410*450*79 410*450*89 415*455*80 415*455*60 420*450*60

以上规格单位 (mm) <http://www.baixinmf.com>

由于篇幅有限未能完整输入规格目录详情请联系我们，可供应最大规格830*870*100mm