

## 活塞杆用密封圈

产品名称	活塞杆用密封圈
公司名称	福建佰鑫橡胶密封制品有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:BX 型号:国标 样品或现货:现货
公司地址	福建省泉州市洛江区万安塘西工业区福建佰鑫橡胶密封制品有限公司
联系电话	0595-82998887 18965666583

## 产品详情

产品： 活塞杆用u型圈（通用u型圈）

材质：聚氨酯，丁青橡胶夹布

用途：油缸气缸活塞杆用u型圈，孔轴两用。

数据：适用工况：往复运动

工作压力：0-40mpa

往复速度：《=0.5m/s

适用温度：-30~+110

### u型圈

介绍：u形圈是液压缸中最常用的油封，它是有一种的唇口密封件，无论用于活塞还是活塞杆都能获得良好的密封效果。u形圈在低压情况下，只靠唇部的过盈变形产生密封，因接触面积较小，摩擦力相对低。随着压力升高，唇口弹性变形量增加，拉伸，压缩及弯曲应力增加，u形圈径向压紧自动变大，与密封接触的长度不断增加，直到u形圈整个轴向长度与密封面接触，从而保证高压状态下具有良好的密封性。http://www.baixinmf.com

活塞杆用u型圈规格尺寸：

10\*25\*9 32\*52\*10 110\*140\*16 12\*40\*10 35\*55\*10 135\*165\*20

16\*30\*10 40\*60\*10 140\*170\*19 18\*30\*8 50\*70\*12 170\*200\*20

20\*35\*8 50\*80\*15 180\*215\*18 20\*40\*10 50\*75\*16 240\*280\*25

25\*40\*10 60\*90\*15 250\*290\*30 25\*45\*10 70\*95\*15 300\*340\*35

30\*45\*10 70\*100\*16 340\*380\*40 30\*55\*12 90\*115\*14 166\*133\*21

以上是u型圈部分尺寸（单位mm），篇幅限制其他尺寸未特殊注明，外径300mm以内都有现货，特殊材质要求及非标尺寸皆可订制，详情请与我们联系。<http://www.jcgyyp.com>