德国耐高压SimritCFW骨架油封

产品名称	德国耐高压SimritCFW骨架油封
公司名称	福建佰鑫橡胶密封制品有限公司
价格	15.00/个
规格参数	品牌:CFW 型号:国标 样品或现货:现货
公司地址	福建省泉州市洛江区万安塘西工业区福建佰鑫橡胶密封制品有限公司
联系电话	0595-82998887 18965666583

产品详情

产品：耐高压simrit-cfw骨架油封

分类：simrit-cfw

标签：耐高压cfw骨架油封

材质：氟橡胶（fkm）

应用：液压驱动;冲程发动机

产品特点：油封外缘：橡胶包覆;密封唇短且软，带弹簧;有防尘唇，为环状多层次密封，多关卡、线接触,密封封效果更佳,加强、防止外泄漏，安装容易，同时还具有以下特点：

（1）内部采用三唇口设计，密封佳、负载又不影响；加强防止内泄漏。

（2）外带环状线螺纹，易安装且可加强防止外泄漏及补足腔体较轻微加工未真圆的缺失。

（3）唇口为一次性成形模具精密度高、增加辅助唇设计(可减少转动时，密封唇口左右偏摆，让主封唇更稳定与轴面配合；增长油封寿命)。http://www.jcgyyp.com

耐高压simrit-cfw骨架油封静密封和动密封（一般往复运动）用密封件叫密封件。油封的代表形式是tc油封，这是一种橡胶完全包覆的带自紧弹簧的双唇油封，一般说的油封常指这种tc骨架油封。

主要有以下四类部件。a、主要密封件：动环和静环。b、辅助密封件：密封圈。c、压紧件：弹簧、推环。d、传动件：弹箕座及键或固定螺。http://www.xinhuimf.com

优点：用于密封有压力的工作介质;油封外缘密封可靠，即便是座孔内园面的粗糙度大或有热膨胀以及采用开式腔体;密封低粘度和气态介质时有优势;氟橡胶配方氟橡胶（fkm ）可用于高温和化学介质;防尘唇能防止一般和中等程度的尘埃污染以及脏物从外界侵入;较小的轴向尺寸。

规格：simrit 40-55-10 simrit 140-170-15 simrit 220-250-15 simrit 115-140-12 simrit 130-160-15 simrit 20-35-10 simrit 52-100-10 simrit 60-100-10 simrit 36-56-10 cfw 12-25-6

其他进口油封品牌：德国uks骨架油封，台湾tto骨架油封，德国cfw油封，日本nok油封，美国cr，派克骨架油封等知名品牌。

库存量多，国标尺寸有现货供应。