

MOBIL BEACOC 325 油脂

产品名称	MOBIL BEACOC 325 油脂
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	836.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:16KG 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚倍抗325

MOBIL BEACOC 325

油脂

产品描述

倍抗325是一个高性能的润滑油脂专门制定精密设备操作在中度和低的温度。它是由合成基础油的粘度极低和低波动加上锂皂。倍抗325的特点是良好的机械稳定性,高度的耐水和极高的氧化稳定性。作为其基础油粘度较低,液体的粘度指数高,油脂具有良好的低温性能包括低启动和运行转矩在很冷的温度下和良好的可泵性。倍抗325提供了优质的服务在各种小轴承和小,负载轻的齿轮在宽温度范围内运作。其润滑寿命长和优良的氧化稳定性好适合它作为永久性密封的轴承润滑剂使用单位在汽车、飞机和工业应用。推荐的应用温度范围为连续操作倍抗325 -50C - 120C。

特性和好处

倍抗325是一个成员美孚润滑油产品的品牌认可的高质量和可靠性,以及性能。与其他美孚润滑脂,本产品是最严格的质量标准生产。倍抗325的一个关键特性是其使用合成液温度精度低应用提供最佳的性能。倍抗325提供了以下质量特征:

特种合成基础油提供了优秀的小转矩和低温性能

优秀的长油脂氧化稳定性的生活充满生命所需的应用程序

很好的耐水性确保适当的润滑即使在偶然的水污染的存在

低波动性基础油允许操作在温和和高温液体蒸发

应用程序

应用程序指出: 倍抗325制定有机酯合成油。这种合成油可能导致软化或肿胀,某些塑料、弹性体、油漆或清漆。有多严重软化或肿胀趋势可能还取决于温度和接触的时间。联系你当地的埃克森美孚润滑油代表进一步信息材料兼容性。つつ, -3199倍抗325提供了优质的服务在各种各样的小轴承,负载轻的齿轮,在宽温度范围内操作,包括应用程序为:

海军、海军和飞机仪器和控制机制

齿轮传动在Limitorque限位开关阀执行机构

商业和军事电子设备

终身密封马,发电机,和类似的设备在汽车、航空和工业应用

典型的属性

	325
NLGI	2
增稠剂类型	锂
颜色,视觉	TAN
渗透,工作,25C,ASTM D 217	285
滴点,C,ASTM D 2265	180
油的粘度、ASTM D 445 cSt@40C	12
表观粘度、ASTM D 1092	
@ 20秒-和-40C,	7000
@ 50秒-和-40C,	3500
油分离、791英尺分b321.3 30小时@ 100C,大规模%	4
腐蚀预防、ASTM D 1743	通过