

徐州地磅--徐州150吨16米地磅-加强加厚结构

产品名称	徐州地磅--徐州150吨16米地磅-加强加厚结构
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

徐州地磅--徐州150吨16米地磅-加强加厚结构

鑫茂称重设备有限公司（淮安分厂）以诚信谋发展.靠质量求生存，坚持用板材和电子元件，坚持生产高品质称重计量汽车衡，为了减少客户的购买价格，鹰衡称重设备有限公司，采用changjiazhixiao的销售模式，减少中间环节，让客户直接面对我们厂家，这样才能更好的了解客户的需要，制造出客户最满意也的电子汽车衡，也便于控制成本，减少中间商，让客户得到真正的实惠，还有一个就是涉及到，产品的售后问题，如果在经销商那里购买，以后产品的售后如果有问题，还要经过中间商的反应，然后他在反应给客户，这样既耽误客户的时间，也可能表达不清楚，造成客户的问题不能及时的解决，给客户带去不必要的损失，这个问题鹰衡公司非常重视，因为如果解决不好，哪里来的好口碑，哪里会有回头客，这样鹰衡就不能长远的走下去，经过长期不断努力。

本公司专业生产：固定式汽车衡，移动式汽车衡，便携式汽车衡，模拟式汽车衡，放遥控的数字式汽车衡，还有可无人值守的汽车衡，和汽车衡相关配套设施，均有生产销售。

移动式电子汽车衡特点：

不用打基础，对地面要求不高，可快速移动至指定位置，并在10分钟之内完成安装，进行准确检斤。秤轮采用升降机构，可在不用时升起，用时放下，并可移动。秤台采用刚柔相济组合，尽最大可能的实现了大称量的过载能力和对地面要求的适应程度。引坡采用军用浮桥技术，与称台紧密结合，在移动时可翻转到秤的台面之上，以便于移动。仪表考虑汽车衡移动的特点，所以配有高容量备用电池，交直流两用，停电时可工作一至三天。仪表配有微型打印机功能可打印一至三联磅单，磅单内容包括时间、日期、总重、净重、空重，并可打印日报表。

三、移动式电子汽车衡的构造:

1.高强度结构秤台采用独特的结构组合，尽最大可能的实现了对过载和地面的适应程度。秤台引坡采用浮桥技术，与称台紧密结合，在移动时可翻转到秤的台面之上，便于移动。秤台超低外型设计，抗冲击能力强。秤台与引坡一体化设计，合适的爬坡角度，可使车辆轻松上秤台称重；

2.高性能专用称重仪表：配有微型打印机，可打印称重磅单，也可打印日报表，内容包括时间、日期、毛重、净重、皮重。配有高容量可充蓄电池的称重仪表，交直流两用，可工作一至三天；智能化判别电池电量，自动关机保护电池；防止过充电，电池充满电后可连续工作30小时以上；超载130%F.S仪表将锁定超载值显示；不间断（实用）时钟：真正的约定日期停机功能，车号、皮重500辆贮存，断电保护；1000个称重记录贮存；

3.独特的秤台液压提升系统及超重载移动轮，保证秤台轻快灵活地移动。无需任何基础施工，只需一块坚实平整的水泥地面即可。

4.精度称重传感器，检测精度可达：静态 $\pm 2\%FS$ ，动态 $\pm 2\%FS$ 。

鹰衡地磅生产工艺

产品具有非常优异的耐腐蚀性能，创新的油漆工艺、环保的思路，使秤体的防腐性能达到了船用标准。

板材加工前轧平，然后进行表面整体抛丸，清理等级达到通用的Sa2.5级，再进行初喷底漆预处理，运至

机加工现场，通过大型折弯机折成U型钢,上平台进行组焊，秤体组焊完成后，再进行防锈防腐喷涂处理。

面板拼接采用全自动焊接，焊缝饱满、光滑平整、美观，立缝等采用CO2气体保护焊，焊接工艺及达到的性能符合标准。

三、配件简介

本汽车衡管理系统主要用于称重数据的管理,是鹰衡衡器研发人员结合广大用户要求，经多年开发测试的智慧结晶,界面友好，操作方便，计算机通过串行口接收仪表传递称重数据，生成称重记录并将数据存入数据库。磅单格式及联数可以多样化设置，可以自定义报表和磅单抬头，还可以按不同类别进行统计汇总，并打印日报表和月报表。是汽车衡软件中的精品，强大的功能，灵活的设计，简便的操作，是汽车衡系统中不可缺少的管理工具。该系统中所有数据都存储在服务器上，查询、统计及浏览是根据条件从服务器上查询及获取相关的称重信息。

徐州地磅--徐州150吨16米地磅-加强加厚结构